UD Uchwyt dociskowy

0,0 Grubość blachy: 0,0 mm

Informacje





Zastosowanie
Podwieszanie tras kablowych.

Materiał
Stal cynkowana metodą cynku płatkowego
PN-EN ISO 10683:2014-09
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje
UWAGA! Cynkowanie ogniowe metodą zanurzeniową (PN-EN ISO 1461:2011) i cynkowanie dyfuzyjne
(PN-EN ISO 17668:2016) dla elementów o max. wymiarze 200 mm,
zastąpione będzie metodą cynku płatkowego PN-EN ISO 10683:2014-09

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Długość L (mm)	Szerokość a (mm)	Wysokość H (mm)	Grubość blachy (mm)	Obciążenie maksymalne F max (kN)	Ciężar 1 szt. (kg)	Ilość (szt.)
UD	750706	60	30	12	5	1,80	0,07	100
UD1	751206	60	60	12	5	4	0,15	50
UD2	751306	60	60	20	5	4	0,20	50
UD3	751406	70	60	20	8	6	0,32	30
UD4	751606	70	80	28	8	6,50	0,42	25

Przykłady



