Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# Wkrętak płaski nieizolowany – AS 4052.022

Date : 2018-10-03

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# Wkrętak płaski nieizolowany – AS 4052.022

created: 03.10.2018 on www.rittal.com/pl-pl



## Opis produktu

| | |
|---|---|
| **Opis:** | Ergonomiczny wkrętak optymalnie dopasowany do dłoni i niewymagający użycia dużej siły. |
| **Materiał:** | Ostrze: stop zawierający chrom, molibden i wanad<br>Rękojeść wewn.: twarde tworzywo sztuczne<br>Korpus rękojeści: wysokoelastyczne tworzywo sztuczne |
| **Korzyści:** | Główka rękojeści z zabezpieczeniem przed toczeniem się i z jednoznacznym oznakowaniem wkrętu<br>Oksydowana na czarno końcówka grota dla utrzymania precyzji i dopasowania<br>Optymalne dopasowanie uchwytu do dłoni pozwala na większe momenty dokręcania i na dłuższą, efektywną pracę |

## Cechy produktu

| | |
|---|---|
| **Końcówka:** | PZ<br>PZ 2 |
| **Długość ostrza:** | 100 mm |
| **Średnica ostrza:** | 6 mm |
| **Długość uchwytu:** | 106 mm |
| **Średnica uchwytu:** | 36 mm |
| **Wersja:** | do krzyżakowych Pozidriv |
| **Kolor:** | Rękojeść: antracytowy i różowy Rittal |

Â© Rittal 2018

| | |
|---|---|
| **Do:** | Pozidriv – krzyżakowy |
| **Jednostka opakowania:** | 1 szt. |
| **Masa/opak.:** | 0,09 kg |
| **EAN:** | 4028177807112 |
| **Numer taryfy celnej:** | 82054000 |
| **ETIM 6.0:** | EC000144 |
| **ETIM 5.0:** | EC000144 |
| **eCl@ss 8.0/8.1:** | 21040406 |
| **eCl@ss 7.0/7.1:** | 21040406 |
| **eCl@ss 6.0/6.1:** | 21040406 |
| **eCl@ss 5.1/5.1.4:** | 21040401 |
| **Opis produktu (długi):** | Screwdriver uninsulated PZ |