Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Wkrętak płaski nieizolowany – AS 4052.053

Date : 2018-10-03

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Wkrętak płaski nieizolowany – AS 4052.053

created: 03.10.2018 on www.rittal.com/pl-pl

Opis produktu

Opis:	Ergonomiczny wkrętak optymalnie dopasowany do dłoni i niewymagający użycia dużej siły.
Materiał:	Ostrze: stop zawierający chrom, molibden i wanad Rękojeść wewn.: twarde tworzywo sztuczne Korpus rękojeści: wysokoelastyczne tworzywo sztuczne
Korzyści:	Główka rękojeści z zabezpieczeniem przed toczeniem się i z jednoznacznym oznakowaniem wkrętu Oksydowana na czarno końcówka grota dla utrzymania precyzji i dopasowania Optymalne dopasowanie uchwytu do dłoni pozwala na większe momenty dokręcania i na dłuższą, efektywną pracę

Cechy produktu

Końcówka:	TX TX 10
Długość ostrza:	100 mm
Średnica ostrza:	3,5 mm
Długość uchwytu:	86 mm
Średnica uchwytu:	25 mm
Wersja:	do Torx
Kolor:	Rękojeść: antracytowy i różowy Rittal

Â© Rittal 2018

Do:	Torx
Jednostka opakowania:	1 szt.
Masa/opak.:	0,03 kg
EAN:	4028177807150
Numer taryfy celnej:	82054000
ETIM 6.0:	EC000801
ETIM 5.0:	EC000144
eCl@ss 8.0/8.1:	21040406
eCl@ss 7.0/7.1:	21040406
eCl@ss 6.0/6.1:	21040406
eCl@ss 5.1/5.1.4:	21040401
Opis produktu (długi):	Screwdriver uninsulated Tx 10