GLUEMATIC G 5000



Moc:	f. robocza: 120 W / f. spoczynkowa: 20 W f. rozgrzewania: 500 W
Napięcie zasilania	220 - 240 V (bezstopniowe)
Temperatura	210 - 220˚C
Wydajność	22 - 30 g/min
Czas rozgrzewania	3 - 5 min
Wkłady klejące	Ø 11 mm
Wymiary	185 x 32 x 180 mm
Waga	330 g (bez podstawki)
Nr artykułu	ST332716

- **praca bezprzewodowa dzięki akumulacji ciepła**
- elektroniczne utrzymywanie stałej temperatury
- wysoka wydajność topienia
- praca ciągła przez proste przełączenie przewodu zasilającego
- w zestawie wymienna dysza (w zestawie dysza krótka i długa), walizka plastikowa

- **niekapiące dysze z zaworem kulowym**

GLUEMATIC G 3002 / PG 3002



Moc:	f. robocza: 45 W / f. spoczynkowa: 16 W f. rozgrzewania: 200 W	
Napięcie zasilania	100 - 240 V (bezstopniowe)	
Temperatura	206˚C	
Wydajność	16 - 20 g/min	
Czas rozgrzewania	7 min	
Wkłady klejące	Ø 11 mm	
Wymiary	185 x 30 x 160 mm	
Waga	320 g	
Nr artykułu	ST333317	wersja w kartonie
Nr artykułu	ST333393	wersja w walizce

- elektroniczne utrzymywanie stałej temperatury
- wysoka wydajność topienia
- wymienna dysza

- **niekapiąca dysza z zaworem kulowym**

GLUEFIX



Moc:	f. robocza: 40 W / f. spoczynkowa: 16 W f. rozgrzewania: 175 W
Napięcie zasilania	100 - 240 V (bezstopniowe)
Temperatura	200˚C
Wydajność	ok. 12 g/min
Czas rozgrzewania	7 - 8 min
Wkłady klejące	Ø 11 mm
Wymiary	175 x 30 x 125 mm
Waga	300 g
Nr artykułu	ST333911

- elektroniczne utrzymywanie stałej temperatury

- **niekapiąca dysza z zaworem kulowym**



KOŃCÓWKI DO PISTOLETÓW GLUEMATIC

Nr artykułu	Opis	
ST076061	1) krótka, Ø 2,0 mm	
ST075965	2) długa standardowa, Ø 2,8 mm	
ST076160	3) długa wąska (17 mm), Ø 1,0 mm	