
Gniazdo wtyczkowe przenośne izolacyjne IP44






Numer wyrobu	In	Un	Liczba styków	Stopień ochrony	Dławnice	Przyłączal-ność prze-wodów	a	b	c
2629-326	16 A	230 V~	2P+Z	IP44	B16	1,0-2,5 mm²	114	66	53
2627-326	16 A	400 V~	3P+ Z	IP44	B18,5	1,0-2,5 mm²	120	71	59
2622-326	16 A	230/400 V~	3P+N+Z	IP44	B18,5	1,0-2,5 mm²	120	82	66
2643-326	32 A	400 V~	3P+Z	IP44	B22	2,5-6,0 mm²	137	82	70
2642-326	32 A	230/400 V~	3P+N+Z	IP44	B27	2,5-6,0 mm²	148	94	77

Gniazdo wtyczkowe przenośne izolacyjne IP44 szybkozłącze






Numer wyrobu	In	Un	Liczba styków	Stopień ochrony	Przyłączalność przewodów	a	b	c
2623-326	16 A	230/400 V~	3P+N+Z	IP44	1,0-2,5 mm²	138	82	66
2644-326	32 A	230/400 V~	3P+N+Z	IP44	2,5-6,0 mm²	155	94	77

Gniazdo wtyczkowe przenośne izolacyjne IP67





Numer wyrobu	I_n	Un	Liczba styków	Stopień ochrony	Przyłączalność przewodów	a	b	Dławnice
2624-337	16 A	230 V~	2P+Z	IP67	1,5-2,5 mm²	138	68	P-16
2626-337	16 A	230/400 V~	3P+N+Z	IP67	1,5-2,5 mm²	150	85	P-16
2646-337	32 A	230/400 V~	3P+N+Z	IP67	2,5-6,0 mm²	180	98	P-21
2666-337	63 A	230/400 V~	3P+N+Z	IP67	4,0-10,0 mm²	220	107	P-36