SYSTEM WENTYLACYJNY VENTSFLEX

Zastosowanie: wykonanie wentylacji mechanicznej pozwalającej na ukrycie w wylewkach, stropach, pod suchymi czy mokrymi tynkami.

Cechy:
• łatwy montaż • niewielkie straty ciśnienia • niski poziom szumu w systemie
*właściwości antystatyczne i antybakteryjne (powłoka wewnętrzna z mikrosrebrem)
**właściwości antystatyczne, atest PZH

Kod	Opis	Wymiary ([mm])				Materiał	Cena netto [PLN]
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VKE 75 Silver*	kanał elastyczny powłoka antybakteryjna średnica DN75 mm, DI61 mm, (50 mb)	10	–	50000	ø75	PE	
VKE 75**	kanał elastyczny średnica DN75 mm, DI61 mm, (50 mb)	10	–	50000	ø75	PE	



Kod	Opis	Wymiary ([mm])				Materiał	Cena netto [PLN]
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VISO 160	Kanał elastyczny izolowany 160 mm (10 mb)	18	–	10000	ø160	sześciowarstwowa folia aluminiowa + spirala stalowa	
VISO 200	Kanał elastyczny izolowany 200 mm (10 mb)	18	–	10000	ø200		



Kod	Opis	Wymiary ([mm])				Materiał	
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VSK 1/125	Skrzynka rozprężna 1-króćcowa 75 mm/125 mm ocynk	180	90	180	1 króciec ø 125; 1 króciec ø 75	OC	



Kod	Opis	Wymiary ([mm])				Materiał	
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VSK 2/125	Skrzynka rozprężna 2-króćcowa 75 mm/125 mm ocynk	200	90	180	1 króciec ø 125; 2 króćce ø 75	OC	



Kod	Opis	Wymiary ([mm])				Materiał	
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VSK 3/125	Skrzynka rozprężna 3-króćcowa 75 mm/125 mm ocynk	300	90	180	1 króciec ø 125; 3 króćce ø 75	OC	



Kod	Opis	Wymiary ([mm])				Materiał	
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VRO 6/160	Rozdzielcz rurowy 6-króćcowy 75 mm/160 mm ocynk	400	90	200	1 króciec ø 160; 6 króćców ø 75	OC	



Kod	Opis	Wymiary ([mm])				Materiał	
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VRO 8/160	Rozdzielcz rurowy 8-króćcowy 75 mm/160 mm ocynk	400	90	200	1 króciec ø 160; 8 króćców ø 75	OC	



Kod	Opis	Wymiary ([mm])				Materiał	
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VRO 12/200	Rozdzielcz rurowy 12-króćcowy 75 mm/200 mm ocynk	600	90	300	1 króciec ø 200; 12 króćców ø 75	OC	



Oznaczenia materiałów: PE - polietylen, OC- stal ocynkowana

SYSTEM WENTYLACYJNY VENTSFLEX

Kod	Opis	Wymiary ([mm])				Materiał	
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VRP 10/200	Rozdzielcz przelotowy 10-cio-króćcowy 75 mm/200 mm ocynk	500	250	250	1 króciec ø200 / 10 króćców ø75	OC	
VRP 16/200	Rozdzielcz przelotowy 16-sto-króćcowy 75 mm/200 mm ocynk	820	250	250	1 króciec ø200 / 16 króćców ø75	OC	



Kod	Opis	Wymiary ([mm])				Materiał	
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VOI 20*	Otulina izolacyjna 75x20 (odcinki 2 mb.)	20	–	2000	ø75	spieniony PE	
VOI 9*	Otulina izolacyjna 75x9 (odcinki 2 mb.)	9	–	2000	ø75	spieniony PE	



Kod	Opis	Wymiary ([mm])				Materiał	
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VZŁ 75	Złączka do kanału elastycznego 75 mm	115	–	–	ø75	PE	



Kod	Opis	Wymiary ([mm])				Materiał	
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VUS 75	Uszczelka obwodowa do przewodu elastycznego 75 mm	8	5	–	ø75	EPDM	



Kod	Opis	Wymiary ([mm])				Materiał	
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
VZA-75	Zaślepka do skrzynek rozdzielczych i rozdzielaczy 75 mm	–	20	–	ø75	PE	



Kod	Opis	Wymiary ([mm])				Materiał	
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
O AN 125	Anemostat nawiewny metalowy biały 125 mm	–	–	–	ø 125	stal polimery-zowana	



Kod	Opis	Wymiary ([mm])				Materiał	
		grubość	wysokość	długość	Przyłącza		
O AW 125	Anemostat wywiewny metalowy biały 125 mm	–	–	–	ø 125	stal polimery-zowana	



Kod	Opis	
UVLA-100	czerpnio-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z okapnikiem Ø 100	
UVLA-125	czerpnio-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z okapnikiem Ø 125	
UVLA-150	czerpnio-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z okapnikiem Ø 150	

Kod	Opis	
UVLA-160	czerpnio-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z okapnikiem Ø 160	
UVLA-200	czerpnio-wyrzutnia ścienna chromoniklowa z okapnikiem Ø 200	



Kod	Opis	
O KM-100	kratka aluminiowa Ø 100mm	
O KM-125	kratka aluminiowa Ø 125mm	
O KM-150	kratka aluminiowa Ø 150mm	
O KM-160	kratka aluminiowa Ø 160mm	

Kod	Opis	
O KM-200	kratka aluminiowa Ø 200mm	
O KM-250	kratka aluminiowa Ø 250mm	
O KM-315	kratka aluminiowa Ø 315mm	



*dostępne tylko w ilościach kartonowych (VOI 9 – 24 szt., VOI 20 – 15 szt.)
Oznaczenia materiałów: PE - polietylen, OC- stal ocynkowana, EDPM - guma