Opis artykułu

Tego typu wielowtyki przeznaczone są, zgodnie z normą EN 61984, do realizacji połączeń wtykowych w stanie bezprądowym i beznapięciowym.

Data

dane elektryczne

Ratings per IEC/EN 60664-1

napięcie znamionowe (III / 3)	500 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	6 kV
prąd znamionowy	32 A
legenda parametrów znamionowych	(III / 3) ≙ kategoria przepięć III / stopień zanieczyszczenia 3

parametry zacisku

technika podłączania czujnika	CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	przyrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź aluminium
przekrój nominalny	4 mm²
przewód jednodrutowy	0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
przewód linkowy	0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
dł. odizolowania przewodu	8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 cal
l. bieg.	12
łączna liczba zacisków	12
łączna liczba potencjałów	12
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła

dane geometryczne

szerokość	75,6 mm / 2.976 inch
wysokość	45,2 mm / 1.78 inch
głębokość	18,3 mm / 0.72 inch

dane mechaniczne

płaszczyzna opisu	opis z boku

Plug connection

wykonanie zestyków w obrębie wielowtyku	złączka gniazdo / gniazdo
typ wielowtyku	do przewodów

dane materiałowe

kolor	szara
materiał izolacyjny	poliamid 66 (PA 66)
obciążenie ogniowe	0.687 MJ
ciężar	40.7 g

dane handlowe

Country of origin	DE
GTIN	4044918472043

powiązane produkty

Insulation stop

	**Nr kat.: 769-470** blokada izolacji; 0,08 - 0,2 mm² "j" (0,14 mm² "l"); 5 szt. / pasek	www.wago.com/769-470
	**Nr kat.: 769-471** blokada izolacji; 0,25 – 0,5 mm²; 5 szt. / pasek	www.wago.com/769-471
	**Nr kat.: 769-472** blokada izolacji; 0,75 – 1 mm²; 5 szt. / pasek	www.wago.com/769-472

ferrule

	**Nr kat.: 216-101** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-101
	**Nr kat.: 216-102** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-102
	**Nr kat.: 216-103** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-103
	**Nr kat.: 216-104** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-104
	**Nr kat.: 216-201** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-201
	**Nr kat.: 216-202** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-202
	**Nr kat.: 216-203** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-203
	Nr kat.: 216-204 tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-204



	**Nr kat.: 216-206** tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm² / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-206
	**Nr kat.: 216-301** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-301
	**Nr kat.: 216-302** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-302

Marking accessories

	**Nr kat.: 2009-145** Mini-WSB Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-145
	**Nr kat.: 2009-145/000-002** Mini-WSB Inline; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-145/000-002
	**Nr kat.: 2009-145/000-005** Mini-WSB Inline; bez nadruku; 1 700 tabliczek Mini-WSB (5 mm) w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm	www.wago.com/2009-145/000-005
	**Nr kat.: 2009-145/000-006** Mini-WSB Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-145/000-006
	**Nr kat.: 2009-145/000-007** Mini-WSB Inline; bez nadruku; 1 700 tabliczek Mini-WSB (5 mm) w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm	www.wago.com/2009-145/000-007
	**Nr kat.: 2009-145/000-012** Mini-WSB Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-145/000-012
	**Nr kat.: 2009-145/000-023** Mini-WSB Inline; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-145/000-023
	**Nr kat.: 2009-145/000-024** Mini-WSB Inline; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-145/000-024
	**Nr kat.: 210-805** etykiety; do drukarki smartPRINTER	www.wago.com/210-805
	**Nr kat.: 210-805/000-002** etykiety; do drukarki smartPRINTER	www.wago.com/210-805/000-002
	**Nr kat.: 210-831** Paski oznacznikowe; w rolce; szer. 2,3 mm; bez nadruku; samoprzylepny	www.wago.com/210-831
	**Nr kat.: 210-832** Paski oznacznikowe; w rolce; szer. 3 mm; bez nadruku; samoprzylepny	www.wago.com/210-832



Nr kat.: 210-834
Paski oznacznikowe; w rolce; szer. 5 mm; bez nadruku; samoprzylepny
www.wago.com/210-834



Nr kat.: 248-501
system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie
www.wago.com/248-501



Nr kat.: 248-501/000-002
oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego
www.wago.com/248-501/000-002



Nr kat.: 248-501/000-005
oznaczniki Mini-WSB; jako karta; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego
www.wago.com/248-501/000-005



Nr kat.: 248-501/000-006
oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego
www.wago.com/248-501/000-006



Nr kat.: 248-501/000-007
oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego
www.wago.com/248-501/000-007



Nr kat.: 248-501/000-012
oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego
www.wago.com/248-501/000-012



Nr kat.: 248-501/000-017
oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego
www.wago.com/248-501/000-017



Nr kat.: 248-501/000-023
oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego
www.wago.com/248-501/000-023



Nr kat.: 248-501/000-024
oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego
www.wago.com/248-501/000-024

Strain relief plate



Nr kat.: 769-1612
obudowa odciążająca przewody
www.wago.com/769-1612



Nr kat.: 769-414
płytka odciążająca przewody
www.wago.com/769-414

Male plug



Nr kat.: 769-612
wtyk 1-przewodowy; 4 mm²; raster 5 mm; 12-bieg.
www.wago.com/769-612



Nr kat.: 769-612/001-000
wtyk 1-przewodowy; stopki zatrzaskowe; 4 mm²; raster 5 mm; 12-bieg.
www.wago.com/769-612/001-000



Nr kat.: 769-612/002-000
wtyk 1-przewodowy; kołnierz mocujący; 4 mm²; raster 5 mm; 12-bieg.
www.wago.com/769-612/002-000



Nr kat.: 769-612/004-000
wtyk 1-przewodowy; kołnierz przelotowy; 4 mm²; raster 5 mm; 12-bieg.
www.wago.com/769-612/004-000



Nr kat.: 769-612/005-000
wtyk 1-przewodowy; uchwyt Snap-In; 4 mm²; raster 5 mm; 12-bieg.
www.wago.com/769-612/005-000



Nr kat.: 769-612/006-000
wtyk 1-przewodowy; uchwyt Snap-In; 4 mm²; raster 5 mm; 12-bieg.
www.wago.com/769-612/006-000



Nr kat.: 769-642
wtyk THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 12-bieg.
www.wago.com/769-642



Nr kat.: 769-642/003-000
wtyk THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja prosta; kołnierz mocujący; raster 5 mm; 12-bieg.
www.wago.com/769-642/003-000



Nr kat.: 769-642/004-000
wtyk THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 12-bieg.
www.wago.com/769-642/004-000



Nr kat.: 769-642/007-000
wtyk THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja prosta; kołnierz mocujący; raster 5 mm; 12-bieg.
www.wago.com/769-642/007-000



Nr kat.: 769-672
wtyk THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 12-bieg.
www.wago.com/769-672



Nr kat.: 769-672/003-000
wtyk THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja prosta; kołnierz mocujący; raster 5 mm; 12-bieg.
www.wago.com/769-672/003-000



Nr kat.: 769-672/004-000
wtyk THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 12-bieg.
www.wago.com/769-672/004-000

Jumper



Nr kat.: 769-402
mostek poprzeczny mini; z izolacją; do 1-przewodowego gniazda
www.wago.com/769-402

Protective Warning Marker



Nr kat.: 280-415
zaślepka ostrzegawcza; z czarną błyskawicą; do 5 złączek
www.wago.com/280-415

General accessories



Nr kat.: 769-436
pokrywa mostka; do 1-przewodowego gniazda; do 5 biegunów
www.wago.com/769-436

Locking lever



Nr kat.: 769-428
Zaczep ryglujący
www.wago.com/769-428

	**Nr kat.: 769-429** Zaczep ryglujący	www.wago.com/769-429
	**Nr kat.: 769-430** Zaczep ryglujący	www.wago.com/769-430
	**Nr kat.: 769-431** Zaczep ryglujący	www.wago.com/769-431

check

	**Nr kat.: 210-136** wtyk pomiarowy; Ø 2 mm; z przewodem o długości 500 mm	www.wago.com/210-136
	**Nr kat.: 210-137** wtyk pomiarowy; Ø 2,3 mm; z przewodem o długości 500 mm	www.wago.com/210-137

Do pobrania

Documentation

Bid Text

769-112/021-000	2017-10-18	DOC 25,6 kB	Do pobrania

Rodzina produktów

X-COM
Pokaż wszystkie produkty z tej rodziny

Zmiany zastrzeżone

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu {0}.