Opis artykułu

Tego typu wielowtyki przeznaczone są, zgodnie z normą EN 61984, do realizacji połączeń wtykowych w stanie bezprądowym i beznapięciowym.

Data

dane elektryczne

Ratings per IEC/EN 60664-1

napięcie znamionowe (III / 3)	500 V
napięcie znamionowe udarowe (III / 3)	6 kV
prąd znamionowy	32 A
legenda parametrów znamionowych	(III / 3) ≙ kategoria przepięć III / stopień zanieczyszczenia 3

parametry zacisku

technika podłączania czujnika	CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	przyrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź aluminium
przekrój nominalny	4 mm²
przewód jednodrutowy	0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
przewód linkowy	0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
dł. odizolowania przewodu	8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 cal
l. bieg.	14
łączna liczba zacisków	14
łączna liczba potencjałów	14
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła

dane geometryczne

szerokość	70 mm / 2.756 inch
wysokość	37,1 mm / 1.461 inch
głębokość	26,5 mm / 1.043 inch

dane mechaniczne

płaszczyzna opisu	opis z boku

Plug connection

wykonanie zestyków w obrębie wielowtyku	złączka gniazdo / gniazdo
typ wielowtyku	do przewodów

dane materiałowe

kolor	szara
materiał izolacyjny	poliamid 66 (PA 66)
obciążenie ogniowe	0.615 MJ
ciężar	39.775 g

dane handlowe

Country of origin	DE
GTIN	4044918547765

powiązane produkty

Strain relief plate

	**Nr kat.: 769-1614** obudowa odciążająca przewody	www.wago.com/769-1614
	**Nr kat.: 769-414** płytka odciążająca przewody	www.wago.com/769-414

ferrule

	**Nr kat.: 216-101** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-101
	**Nr kat.: 216-102** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-102
	**Nr kat.: 216-103** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-103
	**Nr kat.: 216-104** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-104
	**Nr kat.: 216-201** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-201
	**Nr kat.: 216-202** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-202
	**Nr kat.: 216-203** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-203
	**Nr kat.: 216-204** tulejka przewodowa; tulejka dla 1,5 mm² / AWG 16; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-204
	Nr kat.: 216-206 tulejka przewodowa; tulejka dla 2,5 mm² / AWG 14; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-206





Nr kat.: 216-301
tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie
www.wago.com/216-301



Nr kat.: 216-302
tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie
www.wago.com/216-302

Coding



Nr kat.: 769-435
bolec kodujący; do kodowania gniazd; do złączek bazowych / wtyków
www.wago.com/769-435

Marking accessories



Nr kat.: 2009-115
WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego
www.wago.com/2009-115



Nr kat.: 2009-115/000-002
WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego
www.wago.com/2009-115/000-002



Nr kat.: 2009-115/000-006
WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego
www.wago.com/2009-115/000-006



Nr kat.: 2009-115/000-007
WMB-Inline; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego
www.wago.com/2009-115/000-007



Nr kat.: 2009-115/000-012
WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego
www.wago.com/2009-115/000-012



Nr kat.: 2009-115/000-017
WMB-Inline; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego
www.wago.com/2009-115/000-017



Nr kat.: 2009-115/000-023
WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego
www.wago.com/2009-115/000-023



Nr kat.: 2009-115/000-024
WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego
www.wago.com/2009-115/000-024



Nr kat.: 2009-145
Mini-WSB Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego
www.wago.com/2009-145



Nr kat.: 2009-145/000-002
Mini-WSB Inline; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego
www.wago.com/2009-145/000-002



Nr kat.: 2009-145/000-005
Mini-WSB Inline; bez nadruku; 1 700 tabliczek Mini-WSB (5 mm) w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm
www.wago.com/2009-145/000-005

	**Nr kat.: 2009-145/000-006** Mini-WSB Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-145/000-006
	**Nr kat.: 2009-145/000-007** Mini-WSB Inline; bez nadruku; 1 700 tabliczek Mini-WSB (5 mm) w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm	www.wago.com/2009-145/000-007
	**Nr kat.: 2009-145/000-012** Mini-WSB Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-145/000-012
	**Nr kat.: 2009-145/000-023** Mini-WSB Inline; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-145/000-023
	**Nr kat.: 2009-145/000-024** Mini-WSB Inline; w rolce; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-145/000-024
	**Nr kat.: 248-501** system oznaczania Mini-WSB; bez nadruku; szer. tabliczki 5 mm; 10 pasków po 10 tabliczek w karcie	www.wago.com/248-501
	**Nr kat.: 248-501/000-002** oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/248-501/000-002
	**Nr kat.: 248-501/000-005** oznaczniki Mini-WSB; jako karta; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/248-501/000-005
	**Nr kat.: 248-501/000-006** oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/248-501/000-006
	**Nr kat.: 248-501/000-007** oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/248-501/000-007
	**Nr kat.: 248-501/000-012** oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/248-501/000-012
	**Nr kat.: 248-501/000-017** oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/248-501/000-017
	**Nr kat.: 248-501/000-023** oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/248-501/000-023
	**Nr kat.: 248-501/000-024** oznaczniki Mini-WSB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/248-501/000-024
	Nr kat.: 793-501 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501

	**Nr kat.: 793-501/000-002** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-002
	**Nr kat.: 793-501/000-005** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-005
	**Nr kat.: 793-501/000-006** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-006
	**Nr kat.: 793-501/000-007** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-007
	**Nr kat.: 793-501/000-012** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-012
	**Nr kat.: 793-501/000-017** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-017
	**Nr kat.: 793-501/000-023** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-023
	**Nr kat.: 793-501/000-024** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; nierozciągalne; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-501/000-024
	Nr kat.: 793-5501 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501
	**Nr kat.: 793-5501/000-002** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; do złączek o szer. 5 - 17,5 mm; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-002
	**Nr kat.: 793-5501/000-005** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-005
	**Nr kat.: 793-5501/000-006** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-006
	**Nr kat.: 793-5501/000-007** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-007
	**Nr kat.: 793-5501/000-012** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-012
	**Nr kat.: 793-5501/000-017** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-017

	**Nr kat.: 793-5501/000-023** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-023
	**Nr kat.: 793-5501/000-024** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 5 mm do 5,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-5501/000-024

Insulation stop

	**Nr kat.: 769-470** blokada izolacji; 0,08 - 0,2 mm² "j" (0,14 mm² "l"); 5 szt. / pasek	www.wago.com/769-470
	**Nr kat.: 769-471** blokada izolacji; 0,25 – 0,5 mm²; 5 szt. / pasek	www.wago.com/769-471
	**Nr kat.: 769-472** blokada izolacji; 0,75 – 1 mm²; 5 szt. / pasek	www.wago.com/769-472

Male plug

	**Nr kat.: 769-614** wtyk 1-przewodowy; 4 mm²; raster 5 mm; 14-bieg.	www.wago.com/769-614
	**Nr kat.: 769-614/001-000** wtyk 1-przewodowy; stopki zatrzaskowe; 4 mm²; raster 5 mm; 14-bieg.	www.wago.com/769-614/001-000
	**Nr kat.: 769-614/002-000** wtyk 1-przewodowy; kołnierz mocujący; 4 mm²; raster 5 mm; 14-bieg.	www.wago.com/769-614/002-000
	**Nr kat.: 769-614/004-000** wtyk 1-przewodowy; kołnierz przelotowy; 4 mm²; raster 5 mm; 14-bieg.	www.wago.com/769-614/004-000
	**Nr kat.: 769-614/005-000** wtyk 1-przewodowy; uchwyt Snap-In; 4 mm²; raster 5 mm; 14-bieg.	www.wago.com/769-614/005-000
	**Nr kat.: 769-614/006-000** wtyk 1-przewodowy; uchwyt Snap-In; 4 mm²; raster 5 mm; 14-bieg.	www.wago.com/769-614/006-000
	**Nr kat.: 769-644** wtyk THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 14-bieg.	www.wago.com/769-644
	**Nr kat.: 769-644/003-000** wtyk THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja prosta; kołnierz mocujący; raster 5 mm; 14-bieg.	www.wago.com/769-644/003-000
	**Nr kat.: 769-644/004-000** wtyk THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 14-bieg.	www.wago.com/769-644/004-000
	**Nr kat.: 769-644/007-000** wtyk THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja prosta; kołnierz mocujący; raster 5 mm; 14-bieg.	www.wago.com/769-644/007-000

	**Nr kat.: 769-674** wtyk THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 14-bieg.	www.wago.com/769-674
	**Nr kat.: 769-674/003-000** wtyk THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja prosta; kołnierz mocujący; raster 5 mm; 14-bieg.	www.wago.com/769-674/003-000
	**Nr kat.: 769-674/004-000** wtyk THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; konstrukcja prosta; raster 5 mm; 14-bieg.	www.wago.com/769-674/004-000

check

	**Nr kat.: 210-136** wtyk pomiarowy; Ø 2 mm; z przewodem o długości 500 mm	www.wago.com/210-136
	**Nr kat.: 210-137** wtyk pomiarowy; Ø 2,3 mm; z przewodem o długości 500 mm	www.wago.com/210-137

Protective Warning Marker

	**Nr kat.: 280-415** zaślepka ostrzegawcza; z czarną błyskawicą; do 5 złączek	www.wago.com/280-415

Do pobrania

Documentation

Bid Text

769-114/022-000	2017-10-18	DOC 26,6 kB	Do pobrania

Rodzina produktów

X-COM
Pokaż wszystkie produkty z tej rodziny

Zmiany zastrzeżone

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu {0}.