Karta katalogowa | Numer produktu: 279-907/999-950

2-przewodowa złączka PE; 1,5 mm²; do zastosowań Ex e II; opis na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; CAGE CLAMP®

www.wago.com/279-907/999-950



RoHS ✓ Compliant

BOMcheck.net

Kolor:



Data

parametry zacisku

technika podłączania czujnika	CAGE CLAMP®
rodzaj montażu	przyrząd montażowy
materiał podłączanego przewodu	miedź aluminium
przewód jednodrutowy	0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG
przewód linkowy	0,08 … 1,5 mm² / 28 … 16 AWG
dł. odizolowania przewodu	8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 cal
liczba poziomów	1
łączna liczba zacisków	2
łączna liczba potencjałów	1
rodzaj oprzewodowania	oprzewodowanie od czoła

dane geometryczne

szerokość	4 mm / 0.157 inch
wysokość od górnej krawędzi szyny	27 mm / 1.063 inch
głębokość	54 mm / 2.126 inch

dane mechaniczne

konstrukcja	konstrukcja pozioma
rodzaj montażu	szyna montażowa 35
płaszczyzna opisu	opis na środku

dane materiałowe

kolor	żółto-zielony
materiał izolacyjny	poliamid 66 (PA 66)
obciążenie ogniowe	0.076 MJ
ciężar	7.92 g

dane handlowe

Country of origin	DE
GTIN	4045454086114

powiązane produkty

Carrier rail

	**Nr kat.: 210-112** stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 25 mm; rozstaw otworów 36 mm	www.wago.com/210-112
	**Nr kat.: 210-113** stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-113
	**Nr kat.: 210-114** stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715	www.wago.com/210-114
	**Nr kat.: 210-115** stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; zgodnie z EN 60715; szer. otworu 18 mm; rozstaw otworów 25 mm	www.wago.com/210-115
	**Nr kat.: 210-118** stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-118
	**Nr kat.: 210-196** aluminiowa szyna montażowa; 35 x 8,2 mm; gr. 1,6 mm; dł. 2 m; bez perforacji; wg EN 60715	www.wago.com/210-196
	**Nr kat.: 210-197** stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; wg EN 60715	www.wago.com/210-197
	**Nr kat.: 210-198** miedziana szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 2,3 mm; dł. 2 m; bez perforacji; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-198
	**Nr kat.: 210-504** stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągłą; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-504
	**Nr kat.: 210-505** stalowa szyna montażowa; 35 x 7,5 mm; gr. 1 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciągłą; zgodnie z EN 60715	www.wago.com/210-505
	Nr kat.: 210-506	

	stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; bez perforacji; cynkowana metodą ogniową ciągłą; wg EN 60715	www.wago.com/210-506
	**Nr kat.: 210-508** stalowa szyna montażowa; 35 x 15 mm; gr. 1,5 mm; dł. 2 m; z perforacją; cynkowana metodą ogniową ciągłą; wg EN 60715	www.wago.com/210-508

assembling

	**Nr kat.: 209-106** podstawka dystansowa; do izolowanego montażu szyn TS 35	www.wago.com/209-106
	**Nr kat.: 709-153** pokrywa; typ 1; do wspornika pokrywy listwy zaciskowej typ 1; dł. 1 m	www.wago.com/709-153

Protective Warning Marker

	**Nr kat.: 279-415** zaślepka ostrzegawcza; z czarną błyskawicą; do 5 złączek	www.wago.com/279-415

tools

	**Nr kat.: 210-647** przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; klinga (2,5 x 0,4) mm; wersja krótka	www.wago.com/210-647
	**Nr kat.: 210-648** przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; klinga (2,5 x 0,4) mm; wersja krótka; konstrukcja kątowa	www.wago.com/210-648
	**Nr kat.: 210-719** przyrząd montażowy z izolowanym trzpieniem; typ 1, klinga (2,5 x 0,4) mm	www.wago.com/210-719

General accessories

	**Nr kat.: 249-105** podstawki oznacznika grupowego	www.wago.com/249-105

Marking accessories

	**Nr kat.: 2009-114** WMB-Inline; do drukarki smartPRINTER; w rolce; rozciągalne z 4 mm do 4,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-114
	**Nr kat.: 2009-114/000-002** WMB-Inline; w rolce; rozciągalne z 4 mm do 4,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-114/000-002
	**Nr kat.: 2009-114/000-005** WMB-Inline; w rolce; rozciągalne z 4 mm do 4,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-114/000-005
	**Nr kat.: 2009-114/000-006** WMB-Inline; w rolce; rozciągalne z 4 mm do 4,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-114/000-006
	**Nr kat.: 2009-114/000-007** WMB-Inline; w rolce; rozciągalne z 4 mm do 4,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-114/000-007

	**Nr kat.: 2009-114/000-012** WMB-Inline; w rolce; rozciągalne z 4 mm do 4,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-114/000-012
	**Nr kat.: 2009-114/000-023** WMB-Inline; w rolce; rozciągalne z 4 mm do 4,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-114/000-023
	**Nr kat.: 2009-114/000-024** WMB-Inline; w rolce; rozciągalne z 4 mm do 4,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/2009-114/000-024
	**Nr kat.: 209-128** adapter	www.wago.com/209-128
	**Nr kat.: 209-140** podstawki oznacznika grupowego	www.wago.com/209-140
	**Nr kat.: 209-141** podstawki oznacznika grupowego	www.wago.com/209-141
	**Nr kat.: 209-142** podstawki oznacznika grupowego	www.wago.com/209-142
	**Nr kat.: 209-185** adapter	www.wago.com/209-185
	Nr kat.: 793-4501 tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 4 mm do 4,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-4501
	**Nr kat.: 793-4501/000-002** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 4 mm do 4,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-4501/000-002
	**Nr kat.: 793-4501/000-005** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 4 mm do 4,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-4501/000-005
	**Nr kat.: 793-4501/000-006** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 4 mm do 4,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-4501/000-006
	**Nr kat.: 793-4501/000-007** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 4 mm do 4,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-4501/000-007
	**Nr kat.: 793-4501/000-012** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 4 mm do 4,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-4501/000-012
	**Nr kat.: 793-4501/000-017** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 4 mm do 4,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-4501/000-017
	**Nr kat.: 793-4501/000-023** tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 4 mm do 4,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-4501/000-023
	Nr kat.: 793-4501/000-024	

	tabliczka z oznacznikami WMB; jako karta; rozciągalne z 4 mm do 4,2 mm; bez nadruku; do montażu zatrzaskowego	www.wago.com/793-4501/000-024

End plate

	**Nr kat.: 209-190** ścianka rozdzielająca Ex e/Ex i; gr. 3 mm; szer. 90 mm	www.wago.com/209-190
	**Nr kat.: 209-191** ścianka rozdzielająca Ex e/Ex i; gr. 3 mm; szer. 120 mm	www.wago.com/209-191
	**Nr kat.: 279-330** ścianka końcowa/wewnętrzna; gr. 2 mm	www.wago.com/279-330
	**Nr kat.: 279-331** ścianka rozdzielająca; gr. 2 mm; wystająca	www.wago.com/279-331

Jumper

	**Nr kat.: 249-123** Wtykane mostki przewodowe; z izolacją; L = 180 mm; przekrój przewodu 0,75 mm²	www.wago.com/249-123
	**Nr kat.: 249-125** Wtykane mostki przewodowe; z izolacją; L = 60 mm; przekrój przewodu 0,75 mm²	www.wago.com/249-125
	**Nr kat.: 249-126** Wtykane mostki przewodowe; z izolacją; L = 110 mm; przekrój przewodu 0,75 mm²	www.wago.com/249-126
	**Nr kat.: 249-127** Wtykane mostki przewodowe; z izolacją; L = 250 mm; przekrój przewodu 0,75 mm²	www.wago.com/249-127
	**Nr kat.: 279-402** mostek poprzeczny; z izolacją; prąd nominalny 15 A	www.wago.com/279-402
	**Nr kat.: 279-409** mostek przeskokowy; z izolacją; prąd nominalny 15 A	www.wago.com/279-409
	**Nr kat.: 279-422** mostek poprzeczny; z izolacją; prąd nominalny 15 A	www.wago.com/279-422
	**Nr kat.: 279-482** grzebień mostkujący; z izolacją; 2-tor.; IN = IN złączki	www.wago.com/279-482
	**Nr kat.: 279-483** grzebień mostkujący; z izolacją; 3-tor.; IN = IN złączki	www.wago.com/279-483
	**Nr kat.: 279-490** grzebień mostkujący; z izolacją; 10-tor.; IN = IN złączki	www.wago.com/279-490
	**Nr kat.: 279-492** grzebień mostkujący przeskokowy; z izolacją; 2-tor.; IN = IN złączki	www.wago.com/279-492

ferrule

	**Nr kat.: 216-101** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-101
	Nr kat.: 216-102	

	tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-102
	**Nr kat.: 216-103** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; bez kołnierza z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-103
	**Nr kat.: 216-201** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,5 mm² / AWG 22; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-201
	**Nr kat.: 216-202** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,75 mm² / AWG 20; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-202
	**Nr kat.: 216-203** tulejka przewodowa; tulejka dla 1 mm² / AWG 18; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-203
	**Nr kat.: 216-301** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,25 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-301
	**Nr kat.: 216-302** tulejka przewodowa; tulejka dla 0,34 mm² / AWG 24; z kołnierzem z tworzywa; cynowana galwanicznie	www.wago.com/216-302

Insulation stop

	**Nr kat.: 279-470** blokada izolacji; 0,08 - 0,2 mm² "j" (0,14 mm² "l"); 5 szt. / pasek	www.wago.com/279-470
	**Nr kat.: 279-471** blokada izolacji; 0,25 mm²; 5 szt. / pasek	www.wago.com/279-471

Do pobrania

Documentation

Bid Text

279-907/999-950	2017-10-12	DOC 24,6 kB	Do pobrania

Zmiany zastrzeżone

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Phone: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169
Email: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Masz pytania dotyczące naszych produktów?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu {0}.