Schuko TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Prosta instalacja w szafce rozdzielczej
- Moduł TS35 montowany na szynie
- Znak jakości VDE
- dwubiegunowy ze stykiem ochronnym

Ogólne dane do zamówienia

Typ	Schuko TS35
Nr zam.	8734580000
Wykonanie	Gniazdo szafy sterowniczej TS 35
GTIN (EAN)	4032248407835
J. op.	10 Szt.

Schuko TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	60 mm	Długość (cale)	2,362 inch
Szerokość	76 mm	Szerokość (cale)	2,992 inch
Wysokość	45 mm	Wysokość (cale)	1,772 inch
Masa netto	95 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	40 °C	Temperatura magazynowania, min.	-20 °C
Temperatura pracy, max.	40 °C	Temperatura pracy, min.	-20 °C
Temperatura pracy	-20 °C...40 °C	Temperatura magazynowania	-20 °C...40 °C

Wejście

Prąd znamionowy	16 A

Informacje ogólne

Kategoria przepięciowa	II	Temperatura pracy	-20 °C...40 °C

Koordynacja izolacji

Kategoria przepięciowa	II	Stopień zanieczyszczenia	2

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000125	ETIM 4.0	EC001318
ETIM 5.0	EC001318	ETIM 6.0	EC000125
UNSPSC	27-11-17-04	eClass 5.1	27-14-34-02
eClass 6.2	27-14-34-02	eClass 7.1	27-44-05-02
eClass 8.1	27-44-05-02	eClass 9.0	27-44-05-02
eClass 9.1	27-14-40-42		

certyfikaty

Dopuszczenia	
ROHS	Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 4.3 ELECTR 15/16 EN