



A-RH

Rozdzielnice A-RH IP67 Alfako

Seria obudów hermetycznych Alfako A – RH z wylewaną dwuskładnikową poliuretanową uszczelką na drzwiach i na maskownicy, posiada stopień ochrony IP 67, oraz stopień ochrony przed uderzeniem IK 10.

Obudowy Alfako serii A – RH są obudowami kompaktowymi o wytrzymałej konstrukcji, bardzo dobrze zabezpieczające aparaturę przed wilgocią jak i zanieczyszczeniami. Zaletami typoszeregu obudów A – RH jest trwałość użytkowa, komfort eksploatacji oraz wysoka estetyka. Praktyczna konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo i prostotę obsługi, min. łatwość montażu urządzeń. Obudowy z tej serii zapewniają szeroki wybór rozmiarów, wersji i akcesoriów, co umożliwia indywidualne dopasowanie do określonych potrzeb.

Malowane są proszkowo strukturalną farbą poliestrową o nr. RAL 7035 i wysokiej odporności na promienie UV. Seria obudów A – RH posiada w wyposażeniu standardowym zamki o wysokim stopniu ochrony IP 69.

Dzięki zastosowaniu zawiasów o specjalnej konstrukcji uzyskano możliwość łatwego demontażu, zdejmowania jak i odwracania drzwi. Maskownica dzięki zunifikowaniu wymiarów, może być w łatwy i szybki sposób zastąpiona przepustem kablowym typu multigate.





A-RH

	wysokość	szerokość	głębokość	płyta montażowa
A-RH2315	200 mm	300 mm	150 mm	tak
A-RH332	300 mm	300 mm	200 mm	tak
A-RH342	300 mm	400 mm	200 mm	tak
A-RH432	400 mm	300 mm	200 mm	tak
A-RH442	400 mm	400 mm	200 mm	tak
A-RH462	400 mm	600 mm	200 mm	tak
A-RH542	500 mm	400 mm	200 mm	tak
A-RH552	500 mm	500 mm	200 mm	tak

	wysokość	szerokość	głębokość	płyta montażowa
A-RH642	600 mm	400 mm	200 mm	tak
A-RH6425	600 mm	400 mm	250 mm	tak
A-RH643	600 mm	400 mm	300 mm	tak
A-RH662	600 mm	600 mm	200 mm	tak
A-RH6625	600 mm	600 mm	250 mm	tak
A-RH663	600 mm	600 mm	300 mm	tak
A-RH682	600 mm	800 mm	200 mm	tak
A-RH863	800 mm	600 mm	300 mm	tak