CE

PRODUCENT
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl

KARTA KATALOGOWA

Unifon wielolokatorski do instalacji 4,5,6-żyłowych SMART 5P, CYFRAL

Model: SMART 5P



CHARAKTERYSTYKA

Unifon wielolokatorski, analogowy SMART 5P CYFRAL.

- przeznaczony do pracy w systemach 4, 5 lub 6-przewodowych, analogowych
- wyposażony w dwa przyciski funkcyjne umieszczone na podstawie obok słuchawki:
- jeden przycisk przeznaczony do otwierania drzwi wejściowych,
- drugi przycisk wielofunkcyjny umożliwiający np. włączenie oświetlenia, otwarcie bramy
- możliwość dołożenia trzeciego przycisku wielofunkcyjnego
- możliwość uruchomienia elektrozaczepu bez podnoszenia słuchawki
- 3-stopniowa regulacja głośności z możliwością całkowitego wyciszenia
- zapewnia sekretność rozmów - brak podsłuchu między lokatorami
- prosta zasada działania
- łatwy sposób podłączenia
- montaż przewodów bez konieczności lutowania
- prosty demontaż – obudowa zamykana na zatrzaski
- zasilany z centrali domofonowej
- dostępne kolory: biały, czarny, biało-czarny, szaro-biały lub czarno-szarym

Kod EAN SMART 5P/BIAŁY: 5902768850789
SMART 5P/CZARNY: 5902768850796
SMART 5P/BI-CZ: 5902768850765
SMART 5P/CZ-SZ: 5905669169059
SMART 5P/SZ-BI: 5902768850819

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SMART 5P

PARAMETRY MODUŁU WEWNĘTRZNEGO - UNIFONU	
Napięcie zasilania	Z centrali domofonowej
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.)	84 x 198 x 34 mm
RODZAJ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO ELEMENTY ZESTAWU (element wyposażenia dodatkowego)	
Przewód łączący kasetę zewnętrzną z unifonem	do 30m: 2 x 0,5mm^2+ od 30 do 100m: 2 x 0,8mm^2