Arkusz danych produktu
Specyfikacja

14812
Szyna sztyftowa do wyłączników C120/NG125, 2-biegunowa, 16 modułów



Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Szyna grzebieniowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Opis linii	1L + N
Długość w modułach 18 mm	24

Parametry uzupełniające

Ilość podłączanych urządzeń	8 żył N + 1 L
Konfiguracja biegunów dla 1 drogi	1[Spacja]X[Spacja] 2P
Rozstaw przyłączy	27 mm
Typ podłączenia	Tooth
Odstęp między drogami	54 mm
Oznakowanie	N L
Izolacja	Izolowany
Prezentacja urządzenia	Z możliwością odcięcia
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	125 A (40 °C)
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	500 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	620 V prąd przemienny (AC)
Sposób montażu	Poziomy
Miejsce montażu	Top on tunnel type terminals
Szerokość w modułach 9 mm	48
Szerokość	430 mm
Kolor	Szarość antracytowa (RAL 7016)
Zgodność gamy	Acti 9 C120 Acti 9 NG125

Środowisko pracy

Normy	IEC 60664-1
Odpornośc ogniowa	960 °C (30 s) zgodny z IEC 60695-2-1
Stopień zanieczyszczenia	3

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy