PATRZ KARTA - 170M5809D



Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 450 A, AC 690 V, DIN 2, aR, DIN, IEC, układ podwójnego sygnalizatora, ruchome uchwyty

Catalog No. **170M5809D**

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Asortyment			Bezpiecznik
Funkcja podstawowa			Wkładka bezpiecznikowa
Obszar zastosowania			Wysoka prędkość
Prąd nominalny	I	A	450
Napięcie nominalne			AC 690 V
Wielkość			DIN 2
Klasa użytkowa			aR
Wersja sygnalizatora			układ podwójnego sygnalizatora (kombinacja)
Opis			ruchome uchwyty wskaźnik typu T dla mikrowłącznika
Zdolność wyłączania		kA	200
Zastosowanie			funkcja zabezpieczająca półprzewodnika
Standard/znak jakości			DIN IEC
Kształt			korpus kwadratowy ze stykami nożowymi
Standardy/regulacje			DIN 43620 IEC 60269-4

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wkładka bezpiecznikowa NH (EC000055)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wkładka topikowa / Wkładka bezpiecznika NH (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Rozmiar			Inne
Prąd znamionowy		A	450
Napięcie znamionowe		V	690
Rodzaj napięcia			AC
Znamionowa zdolność łączeniowa		kA	200
Charakterystyka			aR (ochrona zwarciowa elementów półprzewodnikowych)
Rodzaj wskaźnika zadziałania			Wskaźnik kombinowany (podwójny)
Metalowe izolowane zaczepy (IMGL)			Nie

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

Specyfikacja produktu (pdf)	http://www1.cooperbussmann.com/pdf/ca1a6bc7-bb6b-44a1-9c84-9b553fae7f8c.pdf

© 12/2018 by Eaton Industries GmbH