

Osłabienia
/ weakening rings
10 x (23/29,5)



Dławiki PE
/ PE Glands
10 x PE-25




Dławiki Membranowe
/ Membrane Glands
10

Puszka Hermetyczna PH-2C / Hermetic Box PH-2C


Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version	Waga / Weight [kg]	IP
28.201	PH-2C.1	szary / gray	bez osłabień / without weakening rings	0,23	IP65
28.205	PH-2C.1B	biały / white	bez osłabień / without weakening rings	0,23	IP65
28.202	PH-2C.2	szary / gray	z osłabieniami pod dławiki / with weakening rings for glands	0,23	IP65
28.206	PH-2C.2B	biały / white	z osłabieniami pod dławiki / with weakening rings for glands	0,23	IP65
28.203	PH-2C.3	szary / gray	z zamocowanymi elastycznymi dławikami PE / with PE glands	0,23	IP65
28.207	PH-2C.3B	biały / white	z zamocowanymi elastycznymi dławikami PE / with PE glands	0,23	IP65
28.204	PH-2C.4	szary / gray	z dławikami membranowymi / with membrane glands	0,23	IP65
28.208	PH-2C.4.B	biały / white	z dławikami membranowymi / with membrane glands	0,23	IP65

Kolor biały / White colour - RAL 9003 · Kolor szary / Gray colour - RAL 7035 · 1 szt. / 1 p.

Tworzywo ABS / ABS Plastic
II Klasa Ochronności / II Protection Class
STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance
ODPORNOŚĆ na uderzenia / Impact RESISTANCE
PLOMBOWANIE pokrywy / Cover SEALING



Unr	Uni
230/400V	500V
Spełnia normy / Meet the standard	PN-EN 60670-1:2007 PN-EN 60670-22:2009





Osłabienia
/ weakening rings
6 x (23/29,5)



Dławiki PE
/ PE Glands
6 x PE-19




Dławiki Membranowe
/ Membrane Glands
6

Puszka Hermetyczna PH-1.2A / Hermetic Box PH-1.2A

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Wersja / Version	IP
28.171	PH-1.2A.1	szary / gray	bez osłabień / without weakening rings	IP65
28.181	PH-1.2A.1B	biały / white	bez osłabień / without weakening rings	IP65
28.172	PH-1.2A.2	szary / gray	z osłabieniami pod dławiki / with weakening rings for glands	IP65
28.182	PH-1.2A.2B	biały / white	z osłabieniami pod dławiki / with weakening rings for glands	IP65
28.173	PH-1.2A.3	szary / gray	z zamocowanymi elastycznymi dławikami PE / with PE glands	IP65
28.183	PH-1.2A.3B	biały / white	z zamocowanymi elastycznymi dławikami PE / with PE glands	IP65
28.174	PH-1.2A.4	szary / gray	z dławikami membranowymi / with membrane glands	IP65
28.184	PH-1.2A.4B	biały / white	z dławikami membranowymi / with membrane glands	IP65

Kolor biały / White colour - RAL 9003 · Kolor szary / Gray colour - RAL 7035 · 1 szt. / 1 p.

Tworzywo ABS / ABS Plastic
II Klasa Ochronności / II Protection Class
STABILNOŚĆ pracy / STABLE performance
ODPORNOŚĆ na uderzenia / Impact RESISTANCE
PLOMBOWANIE pokrywy / Cover SEALING



Unr	Uni
230/400V	500V
Spełnia normy / Meet the standard	PN-EN 60670-1:2007 PN-EN 60670-22:2009