

Dane techniczne

## Programator czasowy elektroniczny 7D

| Symbol | EPC7D |
|---|---|
| Typ: | **elektroniczny, tygodniowy** |
| Dokładność nastawienia: | **1 min** |
| Liczba programów na dobę (ON/OFF): | **8** |
| Mmaksymalne obciążenie prądowe: | **16A** |
| Mocowanie: | **TH/TS 35** |
| Zasilanie: | **230V** |
| Max obciążenie: | **3600W** |
| Zaciski wyjściowe: | **otwarte/zamknięte** |



Dane techniczne

## Programator czasowy mechaniczny 24h

| Symbol | MPC1D |
|---|---|
| Typ: | **mechaniczny, dobowy** |
| Dokładność nastawienia: | **15 min/24h** |
| Liczba programów na dobę (ON/OFF): | **96 zapadek** |
| Mmaksymalne obciążenie prądowe: | **16A** |
| Mocowanie: | **TH/TS 35** |
| Zasilanie: | **230V** |
| Max obciążenie: | **3600W** |



Dane techniczne

## Dzwonek modułowy na szynę TH35, 230V

| Symbol | AUBL-230VAC |
|---|---|
| Zasilanie: | **230V 50Hz** |
| Zaciski: | **2,5 mm** |
| Szerokość: | **1 moduł (17mm)** |
| Typ montażu: | **na szynę TH35** |

Dane techniczne

## Dzwonek modułowy na szynę TH35, 12V

| Symbol | AUBL-12VAC |
|---|---|
| Zasilanie: | **12V** |
| Zaciski: | **2,5 mm** |
| Szerokość: | **1 moduł (17mm)** |
| Typ montażu: | **na szynę TH35** |



Dane techniczne

## Gniazdo 230V na szynę TH35

| Symbol | AUS-16B |
|---|---|
| Obciążenie: | **16A** |
| Napięcie: | **230V** |
| Szczelność: | **IP20** |
| Typ montażu: | **na szynę TH35** |