CECHY I KORZYŚCI

- zaciski przystosowane do montażu przewodów z żyłami o profilu SM, SE, RM, RE
- możliwość bezpośredniego przyłączania przewodów z żyłami wielodrutowymi
- korpus wykonany z wysokiej jakości stopu aluminium



DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania	12

ZASTOSOWANIE

przyłączanie zacisków typu V (VD) do szyn i zacisków płaskich.



DANE MECHANICZNE

Materiał	miedź cynowana galwanicznie

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	PN-EN 60947-7-1 (IEC 60947-7-1)

CE

Typ	Indeks Ergom	A	B	d	s	Przekrój [mm²]	I_{max} (35°C) (DIN 43670) [A]
PV 1/8	R32RZ-03020100100	65	20	8,5	3	60	237
PV 1/10	R32RZ-03020100200	65	20	10,5	3	60	237
PV 2/8	R32RZ-03020200100	72	25	8,5	3	75	287
PV 2/10	R32RZ-03020200200	72	25	10,5	3	75	287
PV 2/12	R32RZ-03020200300	72	25	13	3	75	287
PV 3/8	R32RZ-03020300100	72	25	8,5	4	100	319
PV 3/10	R32RZ-03020300300	72	25	10,5	4	100	319
PV 3/12	R32RZ-03020300400	72	25	13	4	100	319

Data publikacji: 28/2/2018

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.