CECHY I KORZYŚCI

- dobre zabezpieczenie naprawianego przewodu/kabla w środowisku wilgotnym
- daje również zabezpieczenie antykorozyjnie



DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania	1

Taśma samospajalna posiada doskonałe właściwości elektryczne. Odporna na starzenie, promieniowanie UV, wpływy atmosferyczne i ozon. Zapewnia wodoszczelność. Taśma bez kleju – łatwa do usunięcia z izolowanej powierzchni (nie zostawia śladów).
Przed nawijaniem należy oddzielić separator z tkaniny od taśmy właściwej, a następnie, rozciągając do 200% normalnej długości, owinąć ciasno taśmę wokół kabla/rury z zakładką ½ szerokości taśmy.

ZASTOSOWANIE

Do odtwarzania izolacji dla kabli nN i SN w izolacjach PE, XLPE i PCW, izolowania szyn zbiorczych. Może stanowić ochronę antykorozyjną konstrukcji stalowych (np. słupów).

DANE MECHANICZNE

Materiał	taśma na bazie EPR (kauczuk etylenowo-propylenowy)
Temperatura pracy [°C]	-40 ÷ +90, krótkotrwale do +120
Kolor	czarny
Grubość taśmy [mm]	0,76

DANE ELEKTRYCZNE

Wytrzymałość na przebicie [kV/mm]	30

WYMIARY

Długość [m]	9

Typ	Indeks Ergom	Szerokość [mm]	Wagi [kg]
TSW23-19/9	E05ME-02030700101	19	0,18
TSW23-25/9	E05ME-02030700201	25	0,24

Data publikacji: 28/2/2018

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.