
Zaciski typu „V” ze śrubami zwykłymi

CECHY I KORZYŚCI

- zaciski przystosowane do montażu przewodów z żyłami o profilu SM, SE, RM, RE
- możliwość bezpośredniego przyłączania przewodów z żyłami wielodrutowymi
- korpus wykonany ze stopu aluminium





DANE LOGISTYCZNE

Typ	VN 300 (16-300) (12 SZT.)
Indeks Ergom	R32RZ-03010100403
W opakowaniu [szt.]	12

ZASTOSOWANIE

podłączenie pojedynczego przewodu Cu lub Al o żyłach okrągłych lub sektorowych 90° i 120°.

DANE MECHANICZNE

Materiał	Korpus: stop Al o dużej wytrzymałości (AlMgSi), odporny na korozję, niepokr. Docisk: mosiądz (CuZn) galw. cynowany. Wkręt: mosiądz (V 120) galw. cynowany lub stal cynkowana galw. (VN 300). Podkładka sprężysta: stal sprężynowa, cynkowana galw.
Przekrój rm [mm²]	16÷185
Przekrój re [mm²]	16÷240
Przekrój sm [mm²]	25÷240
Przekrój se [mm²]	25÷300
Moment dokręcenia [Nm]	25÷30

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm²]	300
I_{pk} [kA]	55
IRMS skuteczny 1 sek [kA]	25

WYMIARY

b	34
h	50
l	22

Data publikacji: 22/11/2018

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.