Złączka 1-torowa ZJU-150 do przewodów 150 mm² 800V



CECHY I KORZYŚCI

- pewność połączenia pod względem mechanicznym i elektrycznym
- metalowe elementy złączek wykonane ze stopu miedzi
- izolacja obudowy wykonana z poliamidu bezhalogenowego UL 94 V0
- możliwość montażu na szynach o TSE 32 i TSE 35

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.]	5
Waga [g]	374,7

DANE MECHANICZNE

Bezhalogenowe	tak
Długość odizolowania [mm]	35
Korpus	poliamid
Kształt zaciśnięcia końcówki na lince	trapez
Przekroje przewodów drut/linka od ... do ... [mm²]	35÷150 / 50÷150
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ +55
Typ oznacznika	EZU-10
Wymiar [mm]	100 x 118,5 x 31,7 (W x S x G)
Zalecany maks. moment dokręcenia [Nm]	25
Zalecany typ końcówki wkrętaka (sześciokątny)	8

DANE ELEKTRYCZNE

Przekrój znamionowy [mm²]	150
Napięcie znamionowe izolacji U_i [V]	800
Prąd ciągły [A]	309
Wytrzymałość elektryczna [kV]	4

CERTYFIKATY I NORMY

Stopień ochrony	IP20
Klasa palności	UL 94 V0
Normy	PN-EN 60947-7-1

Typ	Indeks Ergom	Kolor
ZJU-150 (5 SZT.)	R34RR-07010000903	szary
ZJU-150/YL (5 SZT.)	R34RR-07010000913	żółty
ZJU-150/BL (5 SZT.)	R34RR-07010000923	niebieski
ZJU-150/RD (5 SZT.)	R34RR-07010000933	czerwony
ZJU-150/BK (5 SZT.)	R34RR-07010000943	czarny

Data publikacji: 5/12/2018

Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.
Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.