NVENT CADDY MACROFIX NIEIZOLOWANA M8/M10








CECHY

- Wygięcie brzegów obejmy zapobiega odczepianiu się gumy, eliminując dodatkowe czynności podczas instalacji
- Plastikowa podkładka zapobiega wypadaniu śrub podczas montażu
- Główka śruby może być dokręcana przez śrubokręt płaski, krzyżakowy lub sześciokątny
- Dłuższe uszy umożliwiają umieszczenie śruby dalej od wieszaka, poprawiając luz dla narzędzi, gdy śruba jest dokręcana
- Kombinacyjna nakrętka umożliwia przymocowanie pręta gwintowanego M8 lub M10, co upraszcza obsługę materiałową
- Długość śruby została zoptymalizowana, aby objąć większy zakres rur, zmniejszając pozycje produktowe
- Kategoria II redukcji hałasu zgodnie z normą DIN EN ISO 3822-1
- Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109
- Klasyfikacja "E" w reakcji na ogień, zgodnie z DIN EN 13501-1: 2010-01

Material: Stal
Wykończenie: Cynkowanie elektrolityczne
Temperatura: -50 do 110 °C

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica OD	Rozmiar rury	NB/ DN	Rozmiar pręta RS	Szerokość W	Grubość T	Średnica śruby Sc	Długość śruby L	Obciążenie statyczne F
MFD015	586001	11 – 15 mm	1/4"	8	M8, M10	20 mm	1.00 mm	M6	17 mm	1,000 N
MFD019	586002	15 – 19 mm	3/8"	10	M8, M10	20 mm	1.00 mm	M6	17 mm	1,000 N
MFD025	586003	19 – 25 mm	1/2"	15	M8, M10	20 mm	1.00 mm	M6	22 mm	1,000 N
MFD031	586004	25 – 31 mm	3/4"	20	M8, M10	20 mm	1.00 mm	M6	22 mm	1,000 N
MFD037	586005	31 – 37 mm	1"	25	M8, M10	20 mm	1.00 mm	M6	22 mm	1,000 N
MFD044	586006	37 – 44 mm	1 1/4"	32	M8, M10	20 mm	1.00 mm	M6	27 mm	1,000 N
MFD050	586007	44 – 50 mm	1 1/2"	40	M8, M10	20 mm	1.25 mm	M6	27 mm	1,500 N
MFD058	586008	50 – 58 mm	–	–	M8, M10	20 mm	1.25 mm	M6	27 mm	1,500 N
MFD068	586009	58 – 68 mm	2"	50	M8, M10	20 mm	1.25 mm	M6	32 mm	1,500 N
MFD078	586010	68 – 78 mm	2 1/2"	65	M8, M10	23 mm	1.50 mm	M6	32 mm	2,000 N
MFD088	586011	78 – 88 mm	–	–	M8, M10	23 mm	1.50 mm	M6	32 mm	2,000 N
MFD098	586012	88 – 98 mm	3"	80	M8, M10	23 mm	1.75 mm	M6	37 mm	2,500 N
MFD108	586013	98 – 108 mm	3 1/2"	90	M8, M10	23 mm	1.75 mm	M6	37 mm	2,500 N
MFD118	586014	108 – 118 mm	4"	100	M8, M10	23 mm	1.75 mm	M6	37 mm	2,500 N
MFD128	586015	118 – 128 mm	-	-	M8, M10	23 mm	2.00 mm	M6	37 mm	3,000 N
MFD138	586016	128 – 138 mm	-	-	M8, M10	23 mm	2.00 mm	M6	37 mm	3,000 N

NVENT CADDY MACROFIX NIEIZOLOWANA








Material: Stal
Wykończenie: Cynkowanie elektrolityczne
Temperatura: -50 do 110 °C

CECHY

- Plastikowa podkładka zapobiega wypadaniu śrub podczas montażu
- Główka śruby może być dokręcana przez śrubokręt płaski, krzyżakowy lub sześciokątny
- Dłuższe uszy umożliwiają umieszczenie śruby dalej od wieszaka, poprawiając luz dla narzędzi, gdy śruba jest dokręcana
- Kombinacyjna nakrętka umożliwia przymocowanie pręta gwintowanego M8 lub M10, co upraszcza obsługę materiałową
- Długość śruby została zoptymalizowana, aby objąć większy zakres rur, zmniejszając pozycje produktowe

Numer części	Numer artykułu	Zewnętrzna średnica OD	Rozmiar rury	NB/ DN	Rozmiar pręta RS	Szerokość W	Grubość T	Średnica śruby Sc	Długość śruby L	Obciążenie statyczne F
MFN019EG	586101	15 – 19 mm	3/8"	8	M8, M10	20 mm	1.00 mm	M6	17 mm	1,000 N
MFN023EG	586102	19 – 23 mm	1/2"	10	M8, M10	20 mm	1.00 mm	M6	17 mm	1,000 N
MFN029EG	586103	23 – 29 mm	3/4"	15	M8, M10	20 mm	1.00 mm	M6	17 mm	1,000 N
MFN035EG	586104	29 – 35 mm	1"	20	M8, M10	20 mm	1.00 mm	M6	17 mm	1,000 N
MFN041EG	586105	35 – 41 mm	–	25	M8, M10	20 mm	1.00 mm	M6	22 mm	1,000 N
MFN048EG	586106	41 – 48 mm	1 1/4"	32	M8, M10	20 mm	1.00 mm	M6	22 mm	1,000 N
MFN054EG	586107	48 – 54 mm	1 1/2"	40	M8, M10	20 mm	1.25 mm	M6	22 mm	1,500 N
MFN062EG	586108	54 – 62 mm	2"	–	M8, M10	20 mm	1.25 mm	M6	22 mm	1,500 N
MFN072EG	586109	62 – 72 mm	–	50	M8, M10	20 mm	1.25 mm	M6	22 mm	1,500 N
MFN083EG	586110	73 – 83 mm	2 1/2"	65	M8, M10	23 mm	1.50 mm	M6	27 mm	2,000 N
MFN093EG	586111	83 – 93 mm	3"	–	M8, M10	23 mm	1.50 mm	M6	27 mm	2,000 N
MFN103EG	586112	93 – 103 mm	3 1/2"	80	M8, M10	23 mm	1.75 mm	M6	27 mm	2,500 N
MFN113EG	586113	103 – 113 mm	–	90	M8, M10	23 mm	1.75 mm	M6	27 mm	2,500 N
MFN123EG	586114	113 – 123 mm	4"	100	M8, M10	23 mm	1.75 mm	M6	27 mm	2,500 N
MFN133EG	586115	123 – 133 mm	–	–	M8, M10	23 mm	2.00 mm	M6	27 mm	3,000 N
MFN143EG	586116	133 – 143 mm	5"	125	M8, M10	23 mm	2.00 mm	M6	27 mm	3,000 N

Nasze rozbudowane portfolio marek:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

OSTRZEŻENIE:
Produkty nVent mogą być instalowane i eksploatowane jedynie zgodnie z instrukcją produktu nVent i materiałami szkoleniowymi. Instrukcje dostępne są na stronie nVent.com/ERICO oraz u przedstawiciela handlowego nVent. Niewłaściwa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe wykorzystanie lub niedokładne wypełnienie instrukcji nVent i ostrzeżeń może spowodować uszkodzenie produktu, zniszczenia mienia, poważne obrażenia ciała i śmierci i / lub utratę gwarancji.

©2018 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością lub licencjonowane przez spółkę nVent Services GmbH lub jej podmioty stowarzyszone. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich poszczególnych właścicieli. nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.