

Model		FH8000RTEA
Numer		20888
AVR		Digital
Stabilizacja napięcia	%	±1
Częstotliwość	Hz	50
Napiecie 3 fazowe	V	400
Sprawność	cos Ø	0,8
Moc maksymalna	kVA	7,7
Moc znamionowa	kVA	7
Prąd znamionowy	A	10,1
Napiecie 1 fazowe	V	230
Sprawność	cos Ø	1
Moc maksymalna	kVA	3,1
Moc znamionowa	kVA	2,8
Prąd znamionowy	A	12,2
Prąd spawania - cykl 60%	A	x
Prąd spawania - cykl 35%	A	x
Waga	kg	99
Waga w opakowaniu	kg	99,4
Ilość na europalecie	szt.	6
Długość	mm	790
Szerokość	mm	600
Wysokość	mm	645
Prądnica		Synchron
Stopień ochrony	IP	23
Silnik		Honda
Model		GX390
Rozruch		Rozrusznik
Rodzaj paliwa		Benzyna
Pojemość zbiornika	l	19/26
Spalanie przy mocy 75%	l/h	2,7
Moc akustyczna	Lwa / dB(A	97
Ciśnienie akustyczne	LpAm / db(	75,9+/-0,8
Wyposażenie - standard:		

Gniazdo 16A 230V Schuko	szt.	1
Gniazdo 16A 3P IP67	szt.	x
Gniazdo 16A 3P IP67 przemysłowe	szt.	x
Gniazdo 16A 5P IP44	szt.	1
Gniazdo 16A 5P IP67	szt.	x
Gniazdo 32A 3P IP44	szt.	x
Gniazdo 32A 3P IP67	szt.	x
Gniazdo 32A 5P IP44	szt.	x
Gniazdo 32A 5P IP67	szt.	x
Gniazdo 63A 3P IP67	szt.	x
Wyposażenie - opcje:		
Wyłącznik termiczny		tak
Wyłącznik magneto-termiczny		tak
Licznik czasu pracy - elektr		x
Czujnik poziomu oleju		tak
Wyposażenie dodatkowe		
Zestaw transportowy		16591
Wąż spalinowy		15876
Adapter do węża spalinowego		**22772**
Akumulator (x)Ah		17
AUTOMATYKA		**22739**
zestaw uziemiający		**16596**
zestaw eksploatacyjny		**23294**
licznik czasu pracy - na cewkę		23300