Typ: KIT – na TH35 lub tablicowy

Najlepsze rozwiązanie w przypadku modernizacji instalacji elektrycznej





Zestawy mierników parametrów sieci z cewkami Rogowski'ego

Główne parametry

- Pomiar w sieciach niskiego napięcia, trójfazowych i jednofazowych
- Wejścia prądowe: **1-5A (przekładniki prądowe x/1A lub x/5A)**
- **3 zakresy pomiaru prądu (strona pierwotna): 20-1000A, 60-3000A, 100-5000A**
- Wejścia napięciowe: **do 500V (do 290V jednofazowo)**
- Pomiary **(patrz NEMO D4-Le i NEMO 96HDLe)**

Numery referencyjne:

- **KRNEMOD4LE080** (miernik NEMO D4-Le z wyjściem impulsowym i RS485 Modbus + 3 cewki Rogowski'ego śr. 80mm)
- **KRNEMOD4LE142** (miernik NEMO D4-Le z wyjściem impulsowym i RS485 Modbus + 3 cewki Rogowski'ego śr. 142mm)
- **KRNEMOD4LE190** (miernik NEMO D4-Le z wyjściem impulsowym i RS485 Modbus + 3 cewki Rogowski'ego śr. 190mm)
- **KRNEMOHDLE080** (miernik NEMO 96HDLe z wyjściem impulsowym i RS485 Modbus + 3 cewki Rogowski'ego śr. 80mm)
- **KRNEMOHDLE142** (miernik NEMO 96HDLe z wyjściem impulsowym i RS485 Modbus + 3 cewki Rogowski'ego śr. 142mm)