Typ: TA327

Przekładniki prądowe pomiarowe, montaż na kablu lub szynie



Główne parametry

- Zgodność z normami: **IEC/EN 61869-1 i IEC/EN 61869-2**
- Montaż na kabel **Ø27mm** lub na szyny: **32,5x10,5mm; 25,5x15,5mm**
- Wymiary (SxW): **56x80mm**
- Znamionowy prąd pierwotny: **od 50 do 600A (w zależności od numeru referencyjnego)**
- Znamionowy prąd wtórny: **5A**
- Klasa dokładności przy znamionowym obciążeniu strony wtórnej: **klasa 3 (od 50/5A do 60/5A), klasa 1 (od 75/5A do 80/5A), klasa 0,5 (od 100/5A do 600/5A)**

Numery referencyjne:

Nr ref.	Przekładnia	Klasa / VA	Nr ref.	Przekładnia	Klasa / VA
TA32750B500	50/5A	3 / 1,5VA	TA32750C160	160/5A	0,5 / 3VA
TA32750B600	60/5A	3 / 2,5VA	TA32750C200	200/5A	0,5 / 4VA
TA32750B750	75/5A	1 / 1,5VA	TA32750C250	250/5A	0,5 / 6VA
TA32750B800	80/5A	1 / 2,5VA	TA32750C300	300/5A	0,5 / 8VA
TA32750C100	100/5A	0,5 / 2VA	TA32750C400	400/5A	0,5 / 10VA
TA32750C120	120/5A	0,5 / 2VA	TA32750C500	500/5A	0,5 / 12VA
TA32750C125	125/5A	0,5 / 2VA	TA32750C600	600/5A	0,5 / 15VA
TA32750C150	150/5A	0,5 / 3VA			