Typ: TA432

Przekładniki prądowe pomiarowe, montaż na kablu lub szynie



Główne parametry

- Zgodność z normami: **IEC/EN 61869-1 i IEC/EN 61869-2**
- Montaż na kabel **Ø32mm** lub na szynę **40,5x10,5mm; 32,5x20,5mm; 25,5x25,5mm**
- Wymiary (SxW): **70x95mm**
- Znamionowy prąd pierwotny: **od 100 do 1000A (w zależności od numeru referencyjnego)**
- Znamionowy prąd wtórny: **5A**
- Klasa dokładności przy znamionowym obciążeniu strony wtórnej: **klasa 1 (od 100/5A do 125/5A), klasa 0,5 (od 150/5A do 1000/5A)**

Numery referencyjne:

Nr ref.	Przekładnia	Klasa / VA	Nr ref.	Przekładnia	Klasa / VA
TA43250C100	100/5A	1 / 2VA	TA43250C300	300/5A	0,5 / 5VA
TA43250C120	120/5A	1 / 2VA	TA43250C400	400/5A	0,5 / 8VA
TA43250C125	125/5A	1 / 2VA	TA43250C500	500/5A	0,5 / 10VA
TA43250C150	150/5A	0,5 / 1VA	TA43250C600	600/5A	0,5 / 12VA
TA43250C160	160/5A	0,5 / 1,5VA	TA43250C800	800/5A	0,5 / 10VA
TA43250C200	200/5A	0,5 / 3VA	TA43250D100	1000/5A	0,5 / 12VA
TA43250C250	250/5A	0,5 / 3VA			