WIERTŁA DO BETONU GRANITE

GRANITE

ZAPROJEKTOWANE DO WIERCENIA UDAROWEGO W BARDZO TWARDYCH MATERIAŁACH



WIERTŁA DO BETONU GRANITE - OBROTOWO-UDAROWE

NR KATALOGOWY	ŚREDNICA mm	DŁUGOŚĆ ODCINKA ROBOCZEGO mm	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA mm	ŚREDNICA UCHWYTU mm	EAN	OPAK. TRANSP.	OPAK. ZBIORCZE
10501894	3,0	40	70	CYL jak Ø	5709131008095	200	10
10501895	3,5	40	75	CYL jak Ø	5709131008101	200	10
10501896	4,0	45	80	CYL jak Ø	5709131008118	200	10
10501897	5,0	50	90	CYL jak Ø	5709131008163	200	10
10501898	5,0	115	160	CYL jak Ø	5709131008187	200	10
10501899	5,5	55	95	CYL jak Ø	5709131008200	200	10
10501901	6,0	60	100	CYL jak Ø	5709131008231	200	10
10501902	6,0	115	160	CYL jak Ø	5709131008255	200	10
10501903	6,5	60	105	CYL jak Ø	5709131008293	200	10
10501905	7,0	60	110	CYL jak Ø	5709131008323	200	10
10501906	7,0	115	160	CYL jak Ø	5709131008347	200	10
10501907	8,0	70	120	CYL jak Ø	5709131008378	200	10
10501908	8,0	130	200	CYL jak Ø	5709131008392	100	10
10501910	9,0	70	130	CYL jak Ø	5709131008446	200	10
10501911	10,0	7,0	140	CYL jak Ø	5709131008460	200	10
10501912	10,0	130	200	CYL jak Ø	5709131008491	100	10
10501913	11,0	105	160	CYL jak Ø	5709131008545	50	10
10501914	12,0	105	160	CYL jak Ø	5709131008552	50	10
10501915	13,0	100	160	10	5709131008606	50	10
10501916	14,0	100	160	10	5709131008613	50	10

DO WIERCENIA UDAROWEGO w bardzo twardych materiałach, takich jak granit
WYJĄTKOWE TWARDA I ODPORNA NA ZUŻYCIE KOŃCÓWKA Z WĘGLIKA zapewnia możliwość wykonania do 40% więcej otworów w porównaniu do standardowych wierteł do muru
CIESZY SIĘ UZNANIEM KAMIENIARZY ze względu na możliwość wiercenia udarowego w naturalnym kamieniu, takim jak granit
SPECJALNIE UFORMOWANE KRAWĘDZIE TNĄCE cechują się większą wytrzymałością, dając w efekcie możliwość wykonania o 50% więcej dokładnych otworów na każde wiertło



10501901

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W ZESTAWACH PATRZ STRONA 134