IRWIN®

joran®

WIERTŁA MASONRY

MASONRY

NAJSZYBSZE I NAJTRWALSZE WIERTŁO NA RYNKU



WIERTŁA MASONRY - OBROTOWO-UDAROWE

ULEPSZONY KSZTAŁT KOŃCÓWKI Z WĘGLIKA sprawia, że wiertło odznacza się wytrzymałością i dużą szybkością wiercenia we wszystkich rodzajach muru
AGRESYWNY KSZTAŁT KOŃCÓWKI zapewnia do 15% przewagi prędkości w porównaniu do konkurencyjnych produktów
WYJĄTKOWY PROCES LUTOWANIA zapewnia idealne połączenie końcówki i korpusu
POJEDYNCZA SPIRALA zapewnia maksymalną ilość miejsca na odprowadzanie pyłu, przyspieszając je o 60%

20% DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ*



10501830

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W ZESTAWACH PATRZ STRONA 134

NR KATALOGOWY	ŚREDNICA mm	DŁUGOŚĆ ODCINKA ROBOCZEGO mm	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA mm	ŚREDNICA UCHWYTU mm	EAN	OPAK. TRANSP.	OPAK. ZBIORCZE
10501812	3,0	45	75	CYL jak Ø	5709131000129	200	10
10501813	3,5	45	75	CYL jak Ø	5709131000211	200	10
10501814	4,0	45	75	CYL jak Ø	5709131055839	200	10
10501815	4,0	90	150	CYL jak Ø	5709131055075	200	10
10501816	4,5	45	85	CYL jak Ø	5709131000488	200	10
10501817	5,0	50	90	CYL jak Ø	5709131055846	200	10
10501818	5,0	90	150	CYL jak Ø	5709131000778	200	10
10501819	5,5	50	90	CYL jak Ø	5709131055853	200	10
10501820	5,5	90	150	CYL jak Ø	5709131000952	200	10
10501821	6,0	60	100	CYL jak Ø	5709131055860	200	10
10501822	6,0	90	150	CYL jak Ø	5709131055877	200	10
10501823	6,0	280	330	CYL jak Ø	5709131001225	100	1
10501824	6,0	300	400	CYL jak Ø	5709131001249	50	1
10501826	6,5	60	100	CYL jak Ø	5709131055884	200	10
10501827	6,5	90	150	CYL jak Ø	5709131001461	50	10
10501830	7,0	60	100	CYL jak Ø	5709131055891	200	10
10501831	7,0	90	150	CYL jak Ø	5709131055907	200	10
10501834	8,0	70	120	CYL jak Ø	5709131055914	200	10
10501835	8,0	90	150	CYL jak Ø	5709131002055	200	10
10501836	8,0	130	200	CYL jak Ø	5709131055921	100	10
10501837	8,0	240	330	CYL jak Ø	5709131002130	100	1
10501838	8,0	300	400	CYL jak Ø	5709131002147	50	1
10501841	9,0	70	120	CYL jak Ø	5709131002352	200	10
10501846	10,0	70	120	CYL jak Ø	5709131055938	200	10
10501847	10,0	90	150	CYL jak Ø	5709131002871	200	10
10501848	10,0	130	200	CYL jak Ø	5709131055945	100	10
10501849	10,0	240	330	CYL jak Ø	5709131002963	100	1
10501850	10,0	300	400	CYL jak Ø	5709131002987	50	1
10501853	11,0	90	150	CYL jak Ø	5709131003106	50	10
10501854	12,0	90	150	10	5709131055952	50	10
10501855	12,0	240	330	10	5709131003397	30	1
10501856	12,0	300	400	10	5709131003403	30	1
10501859	13,0	90	150	10	5709131003526	30	10
10501862	14,0	90	150	10	5709131055969	50	10
10501863	14,0	240	330	10	5709131003762	30	1
10501864	14,0	300	400	10	5709131003786	30	1
10501866	15,0	90	150	10	5709131003878	50	1
10501867	16,0	90	150	10	5709131003915	15	1
10501869	16,0	300	400	13	5709131003991	15	1
10501873	18,0	95	160	13	5709131004158	50	1
10501874	18,0	300	400	13	5709131004172	15	1
10501877	19,0	300	400	13	5709131004295	10	1
10501878	20,0	95	160	13	5709131004325	10	1
10501880	20,0	300	400	13	5709131004356	10	1
10501882	22,0	95	160	13	5709131004424	50	1
10501884	22,0	300	400	13	5709131004486	10	1
10501885	24,0	95	160	13	5709131004530	25	1
10501886	24,0	300	400	13	5709131004554	5	1
10501888	26,0	80	160	13	5709131004608	25	1

* w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami do betonu