WIERTŁA DO SZKŁA I PŁYTEK CERAMICZNYCH

GLASS & TILES

DO WIERCENIA W SZKLE, PORCELANIE I CERAMICE

Końcówka z węglika w kształcie harpuna wycina czyste, okrągłe otwory, minimalizując wykruszanie szkła, płytek i ceramiki.



PRZYDATNE WSKAZÓWKI:

1. Należy wiercić z niską prędkością obrotową
2. Duży nacisk
3. Bez udaru
4. Nieodpowiednie do użycia na szkle utwardzanym lub porcelanie

NR KATALOGOWY	OPIS	EAN	OPAK. TRANSP.	OPAK. ZBIORCZE
10507903	Szkło i płytki 4 mm	5706915079036	200	10
10507904	Szkło i płytki 5 mm	5706915079043	200	10
10507905	Szkło i płytki 6 mm	5706915079050	200	10
10507906	Szkło i płytki 7 mm	5706915079067	200	10
10507907	Szkło i płytki 8 mm	5706915079074	200	10
10507909	Szkło i płytki 10 mm	5706915079098	200	10

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W ZESTAWACH PATRZ STRONA 135

WIERTŁA DIAMOND

DIAMOND

DO SZYBKIEGO I PŁYNNEGO WIERCENIA WE WSZYSTKICH RODZAJACH TWARDYCH I MIĘKKICH PŁYTEK





10507896

NR KATALOGOWY	OPIS	EAN	OPAK. TRANSP.	OPAK. ZBIORCZE
10507892	Wiertło diamentowe 5 mm	5706915078923	60	1
10507893	Wiertło diamentowe 6 mm	5706915078930	60	1
10507894	Wiertło diamentowe 7 mm	5706915078947	60	1
10507895	Wiertło diamentowe 8 mm	5706915078954	60	1
10507896	Wiertło diamentowe 10 mm	5706915078961	60	1
10507897	Wiertło diamentowe 12 mm	5706915078978	60	1
10507898	Wiertło diamentowe 14 mm	5706915078985	60	1

PRZYDATNE WSKAZÓWKI:

1. Wiercenie z chłodzeniem wodnym zwiększa trwałość narzędzia.
2. Nie ma potrzeby silnego naciskania na narzędzie – wystarczy pozwolić mu pracować.
3. Należy wykonywać płynne ruchy podczas wiercenia, umożliwiając odprowadzenie pyłu.
4. Prędkość cięcia: 2700 obr./min
5. Bez udaru.



Wiertło należy wprawić w ruch przed rozpoczęciem wiercenia. Aby uniknąć ześlizgnięcia się wiertła, należy rozpocząć wiercenie pod kątem 45°.



Po rozpoczęciu wiercenia należy stopniowo podnosić wiertło aż do ustawienia pionowego.



W trakcie wiercenia wykonywać koliste ruchy.

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W ZESTAWACH PATRZ STRONA 135