PS-B2T

Przedłużacz na bębnie z zabezpieczeniem termicznym

PRZEWÓD: H05VV-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI: 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
OPIS: 4x2P+Z
KOLOR:
PAKOWANIE: 1
6A 10A 16A
250V~ IP20



PS-BT IP44

Przedłużacz na bębnie IP44 z zabezpieczeniem termicznym

PRZEWÓD: H05VV-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI: 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
OPIS: 4x2P+Z IP44
KOLOR:
PAKOWANIE: 1
6A 10A 16A
250V~ IP44



PS-B2TG

Przedłużacz na bębnie z zabezpieczeniem termicznym GUMA

PRZEWÓD: H05RR-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI: 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
OPIS: 4x2P+Z
KOLOR:
PAKOWANIE: 1
6A 10A 16A
250V~ IP20



PS-BTG IP44

Przedłużacz na bębnie IP44 z zabezpieczeniem termicznym GUMA

PRZEWÓD: H05RR-F 3x1,0 | 3x1,5 | 3x2,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI: 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
OPIS: 4x2P+Z IP44
KOLOR:
PAKOWANIE: 1
6A 10A 16A
250V~ IP44



PS-160 + BUN

Przedłużacz PS-160 z zalewanym gniazdem na nawijaku bębnowym

PRZEWÓD: OMY 2x1,0 | 2x1,5
MOŻLIWE DŁUGOŚCI: 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 m
OPIS: 2P
KOLOR:
PAKOWANIE: 1
6A 10A 16A
250V~ IP20



GN-B2

Gniazdo do samodzielnego montażu z zabezpieczeniem termicznym

OPIS: 4x2P+Z
WYMIAR: Ø zew. 119 mm, wew. 115, wysokość 50,98 mm, wew. 44,1 mm
KOLOR:
PAKOWANIE: 1
16A 250V~
IP20

