

RSTR oprawy rastrowe / louver fittings






RSTR 418/4LED/ PT-H






RSTR N 418/4LED/ NT





RSTR N 236/4LED/ NT






RSTR N 218/4LED/ NT





poprzeczki rastra w kształcie „V", standardowy odbłyśnik w kształcie półparaboli / louver fitting cross-bars „V"-shaped, semi-parabolic reflector



gniazda świetlówek zamaskowane odbłyśnikiem / reflector-masked fluorescent lamp sockets



oprawy przystosowane do zawieszenia na zawiesiach / fittings to be hanged on suspensions



łatwy montaż rastra na zaczepach sprężynujących / easy mounting of the louver on spring latches



obudowa z blachy stalowej malowana proszkowo, oprawy są przeznaczone do źródeł T8 LED 220-240~ ; 50/60Hz z zasilaniem jednostronnym / casing made of powder coated steel sheet, fixtures are designed for T8 220-240 V ~ LED light sources; 50/60 Hz with one-sided power supply

NAZWA / NAME	KOD / CODE	MOC / POWER	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA / LIGHT SOURCE	TRZONEK / CAP	MONTAŻ / ASSEMBLY
220-240~ ; 50/60Hz					
RSTR N 418/4LED/ NT	31057	4 x max 18W	T8 LED	G13	
RSTR N 236/4LED/ NT	31058	2 x max 36W			
RSTR N 218/4LED/ NT	31060	2 x max 18W			
RSTR 418/4LED/ PT-H	30174	4 x max 18W			

Przeznaczenie /
Intended use
sale komputerowe i konferencyjne, biura, urzędy oraz różnorodne pomieszczenia użyteczności publicznej, ciągi komunikacyjne /
computer and conference rooms, offices, public-use places, passageways