
Końcówka do rur, rozdzielna



Typ	Rozmiar	Wymiar D1 mm	Wymiar D2 mm	Wymiar L1 mm	Wymiar L2 mm	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
129 TB M16	M16	20	10	30	3	jasnoszary		50	0,400	**2047 81 2**
129 TB M20	M20	24	13,4	30	3	jasnoszary		50	0,440	**2047 83 1**
129 TB M25	M25	30	18,4	30	3	jasnoszary		50	0,576	**2047 83 9**
129 TB M32	M32	36	25,4	30	3	jasnoszary		50	0,656	**2047 85 5**
129 TB M40	M40	44	33,4	30	3	jasnoszary		30	0,790	**2047 86 3**
129 TB M50	M50	53	43	30	3	jasnoszary		30	0,935	**2047 89 0**
129 TB M63	M63	67	56	30	3	jasnoszary		20	1,140	**2047 89 8**

PE Polietylen zł/100 szt.

Rozdzielna końcówka do rur elektroinstalacyjnych, metrycznych.
Ułatwia prace regulacyjne i naprawcze w istniejącej instalacji. Brak konieczności rozłączania przewodów znacznie przyspiesza prace.




Końcówka do rur, rozdzielna



Typ	Rozmiar	Wymiar D1 mm	Wymiar D2 mm	Wymiar L1 mm	Wymiar L2 mm	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
129 TB M16 SW	M16	20	10	30	3	czarny		50	0,400	**2047 93 6**
129 TB M20 SW	M20	24	13,4	30	3	czarny		50	0,440	**2047 94 4**
129 TB M25 SW	M25	30	18,4	30	3	czarny		50	0,576	**2047 95 2**
129 TB M32 SW	M32	36	25,4	30	3	czarny		50	0,656	**2047 97 1**
129 TB M40 SW	M40	44	33,4	30	3	czarny		30	0,790	**2047 97 9**
129 TB M50 SW	M50	53	43	30	3	czarny		30	0,935	**2047 98 7**
129 TB M63 SW	M63	67	56	30	3	czarny		20	1,140	**2047 99 5**

PE Polietylen zł/100 szt.

Rozdzielna końcówka do rur elektroinstalacyjnych, metrycznych.
Ułatwia prace regulacyjne i naprawcze w istniejącej instalacji. Brak konieczności rozłączania przewodów znacznie przyspiesza prace.




Końcówka do rur, metrycznych



Typ	Rozmiar	Wymiar D1 mm	Wymiar D2 mm	Wymiar L1 mm	Wymiar L2 mm	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
129 M16	M16	19,4	12,5	18	2	jasnoszary		100	0,235	**2047 81 0**
129 M20	M20	23,4	16	22,5	2,5	jasnoszary		100	0,326	**2047 82 9**
129 M25	M25	28,4	21	27,5	2,5	jasnoszary		50	0,614	**2047 83 7**
129 M32	M32	35,4	27,5	34	3	jasnoszary		50	1,070	**2047 85 3**
129 M40	M40	43,4	35	41	3	jasnoszary		50	1,444	**2047 86 1**
129 M50	M50	53,4	44,5	48	3	jasnoszary		25	2,176	**2047 88 8**
129 M63	M63	66,4	55	59	4	jasnoszary		25	2,808	**2047 89 6**

PE Polietylen zł/100 szt.

Tulejka ochronna do rur elektroinstalacyjnych, metrycznych.




Końcówka do rur, metrycznych



Typ	Rozmiar	Wymiar D1 mm	Wymiar D2 mm	Wymiar L1 mm	Wymiar L2 mm	Kolor		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
129 M16 SW	M16	19,4	12,5	18	2	czarny		100	0,235	**2047 93 4**
129 M20 SW	M20	23,4	16	22,5	2,5	czarny		100	0,326	**2047 94 2**
129 M25 SW	M25	28,4	21	27,5	2,5	czarny		50	0,614	**2047 95 0**
129 M32 SW	M32	35,4	27,5	34	3	czarny		50	1,070	**2047 96 9**
129 M40 SW	M40	43,4	35	41	3	czarny		50	1,444	**2047 97 7**
129 M50 SW	M50	53,4	44,5	48	3	czarny		25	2,176	**2047 98 5**
129 M63 SW	M63	66,4	55	59	4	czarny		25	2,808	**2047 99 3**

PE Polietylen zł/100 szt.

Tulejka ochronna do rur elektroinstalacyjnych, metrycznych.




Trójnik z gwintem



Typ	Rozmiar	Wymiar D mm	Wymiar L mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
SKTM16W ALU	16	47,5	72		15	7,200	**2047 60 4**
SKTM20W ALU	20	65	102		18	13,500	**2047 60 5**
SKTM25W ALU	25	75	115		10	22,000	**2047 60 6**
SKTM32W ALU	32	96	156		4	46,600	**2047 60 7**
SKTM40W ALU	40	96	156		4	34,000	**2047 60 8**
SKTM50W ALU	50	124,5	194		2	56,300	**2047 60 9**

AIG aluminiowy odlew ciśnieniowy zł/100 szt.

Trójnik z odlewu aluminiowego z gwintem wewnętrznym, do montażu jako rozgałęzienie od prowadzonej instalacji. Zdejmowana pokrywa ułatwiająca układanie przewodów.



01 VBS Prospekt Metallrohr_Sortiment 2015 / pl / 18/06/2015 (LLExport_04304) / 18/06/2015