


Zacisk krzyżowy do płaskowników i przewodów okrągłych

Typ	Dopasowanie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
252 8-10XFL30 FT	8-10 x FL30		25	28,500	**5312 65 5**



St stal F ocynkowane ogniowo zł/100 szt.


- Do: Rd 8-10 x FL 30
- Montaż za pomocą 4 śrub z łbem sześciokątnym M8 x 25 i 4 nakrętek sześciokątnych M8 (F)

Typ	Dopasowanie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
252 8-10xFL30V4A	8-10 x FL30		25	28,500	**5312 65 6**



V4A Stal nierdzewna 1.4571

- Do: Rd 8-10 x FL 30
- Montaż za pomocą 4 śrub z łbem sześciokątnym M8 x 25 i 4 nakrętek sześciokątnych M8 (F)




Zacisk krzyżowy do płaskowników i przewodów okrągłych

Typ	Dopasowanie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
250	Rd 8-10/FL30		25	10,260	**5312 90 6**



St stal FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową zł/100 szt.

- Do: Rd 8-10 x Rd 8-10
- Do: Rd 8-10 x FL30
- Do: FL30 x FL30
- Montaż za pomocą 2 śrub z łbem sześciokątnym M8 x 20 (F)




Typ	Dopasowanie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
250 VA	Rd 8-10/FL30		25	10,260	**5312 92 2**
250 V4A	Rd 8-10/FL30		25	10,260	**5312 92 5**



V2A Stal nierdzewna 1.4301 V4A Stal nierdzewna 1.4571 zł/100 szt.

- Do: Rd 8-10 x Rd 8-10
- Do: Rd 8-10 x FL30
- Do: FL30 x FL30
- Montaż za pomocą 2 śrub z łbem sześciokątnym M8 x 20 (F)




Zacisk diagonalny

Typ	Wym. L mm	Dopasowanie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
250 A-FT	40	Rd 6-22/max. FL50		25	28,800	**5313 01 5**
250 AS-FT	20	Rd 6-22/max. FL50		25	26,000	**5313 03 1**



St stal FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową zł/100 szt.

- Do prętów zbrojeniowych Ø 6-22 mm i płaskownika 50 x 4
- Montaż za pomocą śrub M10 x 40
- Wersja AS ze śrubami M10 x 20
- Łatwy montaż dzięki otwartemu otworowi wzdłużnemu




Typ	Wym. L mm	Dopasowanie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
250 A-VA	40	Rd 6-22/max. FL50		25	28,800	**5313 02 3**



V2A Stal nierdzewna 1.4301 zł/100 szt.

- Do prętów zbrojeniowych Ø 6-22 mm i płaskownika 50 x 4
- Montaż za pomocą śrub M10 x 40
- Wersja AS ze śrubami M10 x 20
- Łatwy montaż dzięki otwartemu otworowi wzdłużnemu



Zacisk diagonalny z wkrętem

Typ	Wym. L mm	Dopasowanie mm		Opak. szt.	Waga kg/100 szt.	Nr kat.
250 A-BO	25	Rd 6-22/max. FL50		25	30,000	**5313 06 6**



St stal F ocynkowane ogniowo zł/100 szt.

- Do prętów zbrojeniowych Ø 6-22 mm i płaskownika 50 x 4
- Montaż za pomocą śrub M10 x 25
- Łatwy montaż dzięki otwartemu otworowi wzdłużnemu
- Z przyspawanym wkrętem M10 x 40, wraz z 2 podkładkami i 2 nakrętkami

02_TBS_Masterkatalog_Länder_2012 / pl / 20/04/2015 (LLExport_04182) / 20/04/2015