Arkusz danych produktu
Specyfikacja

S53D059
ODACE - Gniazdo 2P+ PE z przesłonami, aluminium



Parametry podstawowe

Gama produktu	Odace
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z plastikową ramą montażową
Liczba gniazd	1
Sposób pakowania	-
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.
Liczba zacisków	3

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2-biegunowy + PE z przesłonami
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Gniazdo standardowe	Francuski system uziemienia gniazda zasilającego
Sposób mocowania	Za pomocą pazurków
Odcień kolory	Aluminium
Osprzęt dostarczany w dostawie	Supplied with claws
Prąd znamionowy	16 A - 250 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Czas eksploatacji w cyklach	5000 cykli
Trwałość elektryczna	5000 cykli
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Kształt łba śruby	Wkrętak typu Pozidriv No 1
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1 x 1.5...2 x 4 mm² rigid cable(s) 1 x 1.5...2 x 4 mm² stranded cable(s) 1 x 1.5...2 x 4 mm² elastyczny kabel (kable)
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	12 mm
Materiał	ASA + PC mechanism cover PBT (politereftalan butylenu) GF30 ramka wsporcza PC (polycarbonate) GF10 FR obudowanie

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	44 mm
Głębokość zagnieżdżenia	28 mm
Masa produktu	0.045 kg

Środowisko pracy

Temepratura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Wytrzymałość dielektryczna	2000 V
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...35 °C
Normy	NF C 61-314
Certyfikacja produktu	NF LCIE[ ]:[ ]NF 603415A
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP21D
Charakterystyka środowiskowa	Aceton Alkohol Amoniak Wybielacz Mydło w płynie Olej napędowy Benzyna Odporność na promieniowanie UV Płyn do czyszczenia okien
Zagadnienia środowiskowe i zdrowotne	Bezhalogenowy

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1301 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych