Arkusz danych produktu
Specyfikacja

S52D408
ODACE - Gniazdo ładowania USB 5VDC, białe



Parametry podstawowe

Gama produktu	Odace
Typ produktu lub komponentu	Ładowarka USB
Zastosowanie urządzenia	Charger
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z plastikową ramą montażową
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Połączenie typu zintegrowanego	1 USB 2.0 port 5 V DC, maximum load current: 1 A
Osprzęt dostarczany w dostawie	Supplied with claws
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Odcień kolory	Biały (RAL 9003)
Prąd wyjściowy	1 A
Typ złącza (konektora)	USB 2.0
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	100...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Pobór mocy	< 0.1 W
Moc wejściowa	7.5 W
Materiał	PBT (politereftalan butylenu) GF30 ramka wsporcza PC (polycarbonate) GF10 FR obudowanie ABS (akrylonitryl-butadien-styren) płyta środkowa PC (polycarbonate) GF10 FR internal cover
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed zwarciem
Liczba zacisków	2 zaciski śrubowe
Kształt łba śruby	Wkrętak typu Pozidriv No 1
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1.5...2.5 mm² rigid 1.5...2.5 mm² elastyczny 1.5...2.5 mm² stranded
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	8 mm
Zgodność produktu	Apple Nokia Research in Motion Emblaze mobile

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	Huawei Technologies LGE Motorola Mobility Qualcomm Samsung Sony Ericsonn TCT mobile (ALCATEL) Texas Instruments Atmel
Sposób mocowania	Za pomocą pazurków
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	41.5 mm
Głębokość zagnieżdżenia	30.8 mm
Masa produktu	0.057 kg
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 5 szt.

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Normy	EN 60950-1 EN 61558-1 EN 60335-1
Wytyczne	2004/108/EC - kompatybilność elektromagnetyczna 2006/95/EC - dyrektywa niskonapięciowa 2009/125/EC - ecodesign
Certyfikaty produktu	EAC
Klasa ochronności	Klasa II
Charakterystyka środowiskowa	REACH Regulation (EC) No 1907/2006
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP20

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1301 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych