Arkusz danych produktu
Specyfikacja

S53D208
ODACE - Łącznik żaluzjowy 3 klawiszowy 6A, aluminium



Parametry podstawowe

Gama produktu	Odace
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z plastikową ramą montażową
Zastosowanie łącznika	Sterowanie roletami
Dodatkowe informacje dotyczące łącznika	Mechaniczna i elektryczna blokada między górą/dołem
Sposób pakowania	Flow-pack and cardboard with eurohole
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 4 szt.

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Funkcja łącznika	3-położeniowy
Liczba przycisków	3
Sterowanie przez	Klawisz
Sposób mocowania	Za pomocą pazurków
Odcień kolory	Aluminium
Osprzęt dostarczany w dostawie	Supplied with claws
Prąd znamionowy	6 AX - 250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Minimalne obciążenie wyłączenia, pojemnościowe	200 operacji 1.25 In i 1.1 Un
Liczba zacisków	3 screwless terminals
Kształt łba śruby	Wkrętak typu Pozidriv No 1
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² linka kabel (kable) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² elastyczny kabel (kable) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² sztywny kabel (kable)
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	12 mm
Materiał	Płyta środkowa[ ]:[ ] tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na UV Ramka wsporcza[ ]:[ ]PBT (politereftalan butylenu) GF30 Obudowanie : PC (polycarbonate) GF10 FR
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	43 mm
Głębokość zagnieżdżenia	31.2 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Masa produktu	0.048 kg

Środowisko pracy

Temepratura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Wytrzymałość dielektryczna	2000 V
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...35 °C
Normy	2006/95/EEC EN 60669-1
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP21D
Charakterystyka środowiskowa	Aceton Alkohol Amoniak Wybielacz Mydło w płynie Olej napędowy Benzyna Odporność na promieniowanie UV Płyn do czyszczenia okien
Zagadnienia środowiskowe i zdrowotne	Bezhalogenowy

Oferta zrównoważonego rozwoju

RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1301 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych