Arkusz danych produktu
Specyfikacja

S53D206
ODACE - Przycisk 1-biegunowy (możliwość podświetlenia), aluminium



Parametry podstawowe

Gama produktu	Odace
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z plastikową ramą montażową
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack
Ilość sztuk w zestawie	Set of 9

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba przycisków	1
Sterowanie przez	Przycisk
Sposób mocowania	Za pomocą pazurków
Odcień kolory	Aluminium
Osprzęt dostarczany w dostawie	Supplied with claws Impulse relay
Prąd znamionowy	10 A - 250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Minimalne obciążenie wyłączenia, pojemnościowe	200 operations 1.25 In and 1.1 Un with cos φ = 0.3
Trwałość elektryczna	20000 cycles @ ON and OFF at rated voltage with cos φ = 0.6
Liczba zacisków	2 screwless terminals
Kształt łba śruby	Wkrętak typu Pozidriv No 1
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1 x 1.5...2 x 2.5 mm² linka kabel (kable) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² elastyczny kabel (kable) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² sztywny kabel (kable)
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	12 mm
Sygnalizacja lokalna	Lightable
Materiał	Płyta środkowa[ ]:[ ] tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na UV Ramka wsporcza[ ]:[ ]PBT (politereftalan butylenu) GF30 Obudowanie : PC (polycarbonate) GF10 FR
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	33.6 mm
Głębokość zagnieżdżenia	18.75 mm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Masa produktu	0.04 kg

Środowisko pracy

Temepratura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Wytrzymałość dielektryczna	2000 V
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...35 °C
Normy	2006/95/EEC EN 60669-1
Certyfikacja produktu	LCIE : NF 604950 Aenor[ ]:[ ]030/2237
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP21D
Charakterystyka środowiskowa	Aceton Alkohol Amoniak Wybielacz Mydło w płynie Olej napędowy Benzyna Odporność na promieniowanie UV Płyn do czyszczenia okien
Zagadnienia środowiskowe i zdrowotne	Bezhalogenowy

Oferta zrównoważonego rozwoju

RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1301 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych