Arkusz danych produktu
Specyfikacja

S52P702A1
ODACE - Ramka 1-krotna, grafit



Parametry podstawowe

Gama produktu	Odace
Nazwa gamy	Styl
Typ produktu lub komponentu	Ramka ozdobna
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 15 szt.
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba zespołów	1 zespół
Sposób mocowania	Zatrzaskowo
Odcień kolory	Szary (Pantone 3C)
Wykończenie powierzchni	Malowane
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV dekoracyjna pokrywa
Wysokość	85 mm
Szerokość	85 mm
Głębokość	10 mm
Masa produktu	0.01264 kg

Środowisko pracy

Temepratura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...45 °C
Normy	2006/95/EEC EN 60669-1 NF C 61-314 UNE 20315-1-1
Certyfikacja produktu	Aenor : 030/2205 LCIE[ ]:[ ]NF 603415A
Stopień ochrony IK	IK04

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Stopień ochrony IP	IP21D
Charakterystyka środowiskowa	Aceton Alkohol Amoniak Wybielacz Mydło w płynie Olej napędowy Benzyna Odporność na promieniowanie UV Płyn do czyszczenia okien
Zagadnienia środowiskowe i zdrowotne	Bezhalogenowy