Arkusz danych produktu
Specyfikacja

S52P708A1
ODACE - Ramka 4-krotna, grafit

Parametry podstawowe

Gama produktu	Odace
Nazwa gamy	Styl
Typ produktu lub komponentu	Ramka ozdobna
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 5 szt.
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba zespołów	4 gangs horizontal 71 mm 4 gangs vertical 71 mm
Sposób mocowania	Zatrzaskowo
Odcień kolory	Szary (Pantone 3C)
Wykończenie powierzchni	Malowane
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV dekoracyjna pokrywa
Wysokość	85 mm
Szerokość	298 mm
Głębokość	10 mm
Masa produktu	0.03875 kg

Środowisko pracy

Temepratura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...45 °C
Normy	NF C 61-314 2006/95/EEC UNE 20315-1-1 EN 60669-1
Certyfikacja produktu	NF N Aenor : 030/2205

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	LCIE[ ]:[ ]NF 603415A
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP21D
Charakterystyka środowiskowa	Mydło w płynie Benzyna Odporność na promieniowanie UV Amoniak Wybielacz Aceton Płyn do czyszczenia okien Alkohol Olej napędowy
Zagadnienia środowiskowe i zdrowotne	Bezhalogenowy