Arkusz danych produktu
Specyfikacja

S53P802
ODACE - Ramka 1-krotna, aluminium (aluminium)



Parametry podstawowe

Gama produktu	Odace
Nazwa gamy	Touch
Typ produktu lub komponentu	Ramka ozdobna
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 20 szt.
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba zespołów	1 zespół
Sposób mocowania	Zatrzaskowo
Odcień kolory	Aluminium
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV dekoracyjna pokrywa
Wysokość	85 mm
Szerokość	85 mm
Głębokość	10 mm
Masa produktu	0.01503 kg

Środowisko pracy

Temepratura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...45 °C
Normy	2006/95/EEC EN 60669-1 UNE 20315-1-1 NF C 61-314
Certyfikacja produktu	NF N

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

	Aenor : 030/2205 LCIE[ ]:[ ]NF 603415A LCIE[ ]:[ ]CCA-FR_598285B
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP21D
Charakterystyka środowiskowa	Aceton Amoniak Płyn do czyszczenia okien Wybielacz Odporność na promieniowanie UV Alkohol Mydło w płynie Olej napędowy Benzyna
Zagadnienia środowiskowe i zdrowotne	Bezhalogenowy

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1301 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy 18 months