# Arkusz danych produktu
## Specyfikacja

# S52P804R
## ODACE - Ramka 2-krotna, Touch, szklana biel



## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktu | Odace |
| Nazwa gamy | Touch |
| Typ produktu lub komponentu | Ramka ozdobna |
| Sposób pakowania | Woreczek foliowy typu flow-pack |
| Ilość sztuk w zestawie | Zestaw 5 szt. |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą | 1 |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Sposób montaż urządzenia | Podtynkowy |
| Liczba zespołów | 2 gangs horizontal 71 mm<br>2 gangs vertical 71 mm |
| Sposób mocowania | Zatrzaskowo |
| Odcień kolory | White and translucide white (RAL 9003) |
| Wykończenie powierzchni | Glossy and matt |
| Materiał | Acrylic veneer<br>Poliwęglan (PC) dekoracyjna pokrywa |
| Wysokość | 85 mm |
| Szerokość | 156 mm |
| Głębokość | 10 mm |
| Masa produktu | 0.0553 kg |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -5...50 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 5...45 °C |
| Normy | UNE 20315-1-1<br>2006/95/EEC<br>NF C 61-314<br>EN 60669-1 |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| Certyfikacja produktu | NF<br>N<br>Aenor : 030/2205<br>LCIE[ ]:[ ]NF 603415A |
| Stopień ochrony IK | IK04 |
| Stopień ochrony IP | IP21D |
| Charakterystyka środowiskowa | Wybielacz<br>Benzyna<br>Płyn do czyszczenia okien<br>Mydło w płynie<br>Odporność na promieniowanie UV<br>Aceton<br>Olej napędowy<br>Amoniak<br>Alkohol |
| Zagadnienia środowiskowe i zdrowotne | Bezhalogenowy |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Status oferty zrównoważonego rozwoju | Produkt ekologiczny Green Premium |
| RoHS (kod daty: RRTT) | Zgodny - od 1301 - Schneider Electric declaration of conformity<br>Schneider Electric declaration of conformity |
| REACh | Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej<br>Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej |
| Profil ekologiczny produktu | Dostępny |
| Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu | Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Okres | 18 miesięcy 18 months |