Arkusz danych produktu
Specyfikacja

METSECT5MA040
Przekładnik prądowy klasa 0,5 DIN: różne przewód: średnica 27 mm 400/5 A



Parametry podstawowe

Gama produktów	PowerLogic
Nazwa produktu	CT
Typ produktu lub komponentu	Przekładnik prądowy
Prąd wtórny	5 A
Klasa dokładności	Klasa 0,5 s maximum power: 10 VA Klasa 1 maximum power: 12 VA
Prąd znamionowy [In]	400 A

Parametry uzupełniające

Typ przekładnika prądowego	Do pracy w tropikalnych warunkach klimatycznych do szynoprzewodu i kabla
Przekładnia przekładnika prądowego	400/5
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	24 kA
Dynamiczny prąd wytrzymywany	2.5 Ith
Współczynnik bezpieczeństwa	5
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 720 V prąd przemienny (AC) w 50/60 Hz
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	3 kV
Sposób montażu	Przez wkręty Izolowana śruba blokująca Zatrzaskowy
Podstawa montażowa	Szyna zbiorcza Szyna DIN Płyta montażowa
Szerokość	56 mm na zewnątrz
Wysokość	80 mm outside
Głębokość	43 mm zewnętrzna
Średnica	27 mm
Masa produktu	0.328 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	3 kV
Klasa ochronności	Klasa B
Otwory w szynach	32.5 x 10.5 25.5 x 15.5
Zewnętrzna średnica kabla	27 mm maks
Uszczelnienie	Bez

Środowisko pracy

Normy	VDE 0414 IEC 61869-2
Certyfikaty produktu	CE EAC
Stopień ochrony IP	IP20
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1427 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych