Arkusz danych produktu
Specyfikacja

A9C15920
Układ tłumiący do iCT iACTp-230 220-240 VAC



Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Pomocnicze zabezpieczenie nadnapięciowe (2 obwody)
Skrócona nazwa urządzenia	IACTp
Napięcie sterujące [Uc]	220...240 V AC 50/60 Hz

Parametry uzupełniające

Pobór mocy w stanie wstrzymania VA	3 VA
Sposób montażu	Zamocowany polewej stronie od CT
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	81 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	60 mm
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Obwód sterowania : zaciski typu tunelowego dla 2 elastyczny kabel (kable) 2.5 mm² Obwody sterowania[ ]:[ ] zaciski typu tunelowegodo2 sztywny kabel (kable) 1.5 mm² Obwody sterowania : żółte zatrzaski Control circuit : tunnel type terminals for 1 rigid cable(s) 1.5...2.5 mm² Control circuit : tunnel type terminals for 1 flexible with ferrule cable(s) 1.5...2.5 mm²
Gługość odizolowanego odcinka	9 mm
Moment dokręcania	0.8 N.m
Zgodność gamy	Acti9 iCT
Segment rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe
Kod zgodności	IACTp

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	40...70 °C

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Oferta zrównoważonego rozwoju

RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1312 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy