# SKINDICHT® BL-M ATEX

SKINDICHT® BL-M ATEX, zaślepki z mosiądzu niklowanego, wysoki stopień ochrony, odporność na zmiany temperatur, do ruchomych aplikacji morskich



Odporność na temperaturę

Niezawodność

Wytrzymała budowa

Odporność na korozję

## Korzyści

Wysoki stopień ochrony
Odporność na nagłe zmiany temperatury

## Zakres zastosowania

Grupa urządzeń II/kategoria 2G +1 D
Urządzenia, maszyny i aparatura
Ruchome aplikacje morskie i okrętowe
Przemysł chemiczny i petrochemiczny

## Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

## Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
Opis klasy ETIM 5.0: Zaślepka gwintowana otworów

Ostania aktualizacja (22.05.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINDICHT® BL-M ATEX

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000032<br>ETIM 6.0 Class-Description: korek gwintowany |
| Certyfikaty: | CE 0637 Ex II 2G<br>Ex eb IIC Ex II 1D<br>Ex ta IIIC<br>IECEx IBE 13.0029X |
| Materiał: | Korpus: mosiądz niklowany<br>O-ring: NBR |
| Badania: | DIN EN 60079-0<br>DIN EN 60079-7<br>DIN EN 60079-31 |
| Stopień ochrony: | IP 68 - 5 bar |
| Zakres temperatury: | Od -30 °C do +90 °C |

**Wskazówka**
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.


©2019 Lapp Group - all rights reserved.

# SKINDICHT® BL-M ATEX

| Numer katalogowy | Oznaczenie produktu/rozmiar | Rozmiar klucza SW w mm | Thread length D mm | PL_DURCHMESSERAUSSEN | Średnica zewn. [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 52103103 | M 12 x 1,5 | 16 | 5 | 17,8 | 17.8 |
| 52103113 | M 16 x 1,5 | 20 | 5 | 22 | 22.0 |
| 52103123 | M 20 x 1,5 | 24 | 6 | 26,4 | 26.4 |
| 52103133 | M 25 x 1,5 | 29 | 7 | 31,9 | 31.9 |
| 52103143 | M 32 x 1,5 | 36 | 8 | 39,6 | 39.6 |
| 52103153 | M 40 x 1,5 | 45 | 8 | 49,5 | 49.5 |
| 52103163 | M 50 x 1,5 | 54 | 9 | 59 | 59.0 |
| 52103173 | M 63 x 1,5 | 67 | 10 | 73,5 | 73.5 |

Ostania aktualizacja (22.05.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16