NBS 64193NBS

NIGHT BREAKER SILVER | Reflektorowe żarówki halogenowe do samochodów



Korzyści ze stosowania produktu

- More light allows to see farther and therefore react sooner

Cechy produktu

- Up to 130 m long beam

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc wejściowa	75 / 68 W [1)]
Napięcie nominalne	12,0 V
Moc znamionowa	60/55 W
Napięcie probiercze (pomiarowe)	13,2 V

[1)] Maksimum

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1650/1000 lm
Strumień świetlny, tolerancja	±12 / ±15 %

Wymiary i waga

Długość	82,0 mm
Średnica	13,0 mm
Masa produktu	21,30 g

Trwałość

Trwałość B3	250 / 400 h [1)]
Trwałość Tc	500 / 900 h [1)]

[1)] Żarnik 1 / Żarnik 2

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	P43t

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE	H4

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	64193NBS

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Karta katalogowa produktu

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899578913	NBS 64193NBS	Nieopakowane 1	- x - x -		
4052899578920	NBS 64193NBS	Karton wysylkowy 200	485 mm x 315 mm x 345 mm	52.71 dm^3	5702.00 g
4052899992375	NBS 64193NBS	Pudełko plastikowe 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm^3	226.60 g
4052899992382	NBS 64193NBS	Karton wysylkowy 20	260 mm x 242 mm x 122 mm	7.68 dm^3	1572.00 g
4052899992498	NBS 64193NBS	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm^3	32.30 g
4052899992504	NBS 64193NBS	Karton wysylkowy 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm^3	466.00 g
4052899992603	NBS 64193NBS	Składane pudełko 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm^3	29.30 g
4052899992610	NBS 64193NBS	Paczka 10	- x - x -		
4052899992627	NBS 64193NBS	Karton wysylkowy 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm^3	3213.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Informacje prawne

Light output compared to the minimum ECE 112 requirements.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.