# 64210NL

NIGHT BREAKER LASER | Reflektorowe żarówki halogenowe do samochodów




## Korzyści ze stosowania produktu

- More light allows to see farther and therefore react sooner

## Cechy produktu

- Up to 150 m long beam


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne

## Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc wejściowa** | 58 W [1)] |
| **Napięcie nominalne** | 12,0 V |
| **Moc znamionowa** | 55,00 W |
| **Napięcie probiercze (pomiarowe)** | 13,2 V |

[1)] Maksimum

## Dane fotometryczne

| | |
|---|---|
| **Strumień świetlny** | 1500 lm |
| **Strumień świetlny, tolerancja** | ±10 % |

## Wymiary i waga

| | |
|---|---|
| **Długość** | 59,0 mm |
| **Średnica** | 12,0 mm |
| **Masa produktu** | 12,50 g |

## Trwałość

| | |
|---|---|
| **Trwałość B3** | 150 h |
| **Trwałość Tc** | 250 h |

## Dodatkowe dane produktu

| | |
|---|---|
| **Trzonek (standardowe rozwiązanie)** | PX26d |

## Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---|
| **Kategoria ECE** | H7 |

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

| | |
|---|---|
| **Oznaczenie produktu** | 64210NL |


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.

# Karta katalogowa produktu

## Dane logistyczne

| Kod produktu | Opis produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Objętość | Waga brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4052899991200 | 64210NL | Blister<br>1 | 135 mm x 95 mm x 35 mm | 0.45 dm³ | 23.96 g |
| 4052899991217 | 64210NL | Karton wysylkowy<br>10 | 279 mm x 115 mm x 145 mm | 4.65 dm³ | 435.00 g |
| 4052899991392 | 64210NL | Składane pudełko<br>1 | 34 mm x 34 mm x 58 mm | 0.07 dm³ | 15.50 g |
| 4052899991408 | 64210NL | Paczka<br>10 | - x - x - | | |
| 4052899991415 | 64210NL | Karton wysylkowy<br>100 | 356 mm x 186 mm x 129 mm | 8.54 dm³ | 1727.00 g |
| 4052899991811 | 64210NL | Pudełko plastikowe<br>2 | 114 mm x 49 mm x 106 mm | 0.58 dm³ | 209.00 g |
| 4052899991828 | 64210NL | Karton wysylkowy<br>20 | 260 mm x 242 mm x 122 mm | 7.68 dm³ | 1323.00 g |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## Informacje prawne

Light output compared to the minimum ECE 112 requirements.

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.


OSRAM GmbH. Wszystkie prawa zastrzeżone.