# Siodłowe gniazdo do opasek

TC uchwyt montażowy z obejmą dzieloną do mocowania opasek kablowych






| mm | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| TC 140 | 7,0 | 8,7 | 14,2 | 3,6 |
| TC 141 | 8,2 | 11,1 | 17,0 | 4,0 |
| TC 142 | 11,0 | 14,2 | 23,4 | 5,2 |

Bezhalogenowe

## Korzyści

Kompaktowa konstrukcja zapewnia wysoką stabilność
Specjalnie dopasowany kształt uchwytu gniazda montażowego umożliwia bezpieczne mocowanie i wiązanie kabli oraz podobnych materiałów nie powodując skręceń

## Zakres zastosowania

Elementy mocowania dla opasek kablowych
Do łączenia za pomocą śrub lub nitów
Typowe obszary zastosowania: systemy kontroli procesów, budowa szaf rozdzielczych i inżynieria mechaniczna

## Normy i aprobaty

UL 94 V-2

## Zakres dostawy

Bez śrub, nitów itp.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Klasyfikacja ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000449<br>Opis klasy ETIM 5.0: Podstawa montażowa i element zaciskowy do opasek kablowych |
| Klasyfikacja ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000449<br>ETIM 6.0 Class-Description: cokół i element mocujący opasek kablowych |
| Kolor: | Biały |
| Materiał: | Poliamid 6.6<br>Bezhalogenowy, bez silikonu |
| Zakres temperatury: | Od -40 °C do +85 °C |

## Wskazówka

Ostania aktualizacja (23.05.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

# Siodłowe gniazdo do opasek

Produkt należący do ABB/Thomas & Betts
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

Ostania aktualizacja (23.05.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.

# Siodłowe gniazdo do opasek

| Numer katalogowy | Opis produktu | Typ mocowania | Materiał | Średnica [mm] | Szerokość opaski [mm] | Waga g/100 sztuk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61724920 | TC 140 | Przykręcane | PA 6.6 | 2,8 | 2,4 | 47 |
| 61724510 | TC 141 | Przykręcane | PA 6.6 | 3,5 | 4,8 | 77 |
| 61724910 | TC 142 | Przykręcane | PA 6.6 | 5,2 | 7,6 | 120 |

Ostania aktualizacja (23.05.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16