SKINDICHT® ME-M ATEX

SKINDICHT® ME-M ATEX, rozszerzenie, umożliwia korzystanie z dławnic kablowych z większymi gwintami przyłączeniowymi niż istniejące nagwintowane otwory



Niezawodność

Wymagana przestrzeń

Czas montażu

Korzyści

Umożliwia korzystanie z dławnic z większymi gwintami niż istniejące nagwintowane otwory
Z wyżłobieniem dla O-ringów
Montaż za pomocą klucza płaskiego

Zakres zastosowania

Grupa urządzeń II/kategoria 2G +1 D
Urządzenia, maszyny i aparatura
Ruchome aplikacje morskie i okrętowe
Przemysł chemiczny i petrochemiczny

Budowa produktu

Metryczny gwint przyłączeniowy zgodny z DIN EN 60423
Bazowe informacje techniczne DIN IEC 62444

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Opis klasy ETIM 5.0: Dławnica kablowa
Klasyfikacja ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: dławnica kablowa

Ostania aktualizacja (23.05.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® ME-M ATEX

Certyfikaty:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEx IBE 13.0028X DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31
Materiał:	Korpus: mosiądz niklowany O-ring: NBR
Zakres temperatury:	Od -30 °C do +90 °C

Wskazówka
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® ME-M ATEX

Numer katalogowy	Gwint, męski M1	Gwint, żeński M2	Wysokość całkowita [mm]	Rozmiar klucza SW w mm	PL_DURCHMESSER AUSSEN	Długość gwintu, na zewnątrz [mm]	Średnica zewn. [mm]
52104580	12 x 1,5	16 x 1,5	17	18	20	5	20.0
52104581	16 x 1,5	20x 1,5	20	22	24	6	24.0
52104582	20 x 1,5	25 x 1,5	22,5	27	30	6,5	30.0
52104583	25 x 1,5	32 x 1,5	21,5	34	37,7	6,5	37.7
52104584	32 x 1,5	40 x 1,5	23	42	46	7	46.0
52104585	40 x 1,5	50 x 1,5	26	54	59	8	59.0
52104586	50 x 1,5	63 x 1,5	32	67	73	9	73.0

Ostania aktualizacja (23.05.2019)
©2019 Lapp Group - all rights reserved.
Zarządzanie produktem http://lapppoland.lappgroup.com
Aktualne dane w pliku Dane techniczne.
PN 0456 / 02_03.16