

491136

TOPTER PRESA FISSA INTERBLOCCATA PER INSTALLAZIONE DA QUADRO 3P+T 16A 380-415V 50-60HZ 6H IP66/IP67

Anagrafica	
Peso netto	0,621
Q.tà minima ordine	1
Codice EAN	8014950037421
Peso lordo	0,534

Norme di riferimento	Direttive
EN 60309-1/A1:2007	2014/35/UE
EN 60309-1/A1EC:2014	2012/19/UE
EN 60309-1/A2:2012	2011/65/UE
EN 60309-1:1999	
EN 60309-2/A1:2007	
EN 60309-2/A2:2012	
EN 60309-2:1999	
EN 60309-4/A1:2012	
EN 60309-4:2007	

Marchi

Download Dichiarazione CE

Dati tecnici	
Dimensioni	103X230X123 mm
Frequenza	50-60Hz
Grado di protezione	IP66/IP67
Poli	3P+⏚
Rif. orario	6
Tensione nominale	400V
Tensione di isolamento	690V
Materiale di fabbricazione	TERMOPLASTICO
Larghezza	108 mm
Corrente nominale	16A
Esecuzione	QUADRO
Protezione	nessuna
Classe di isolamento	II

Allegati
Dimensionali DXF
File BIM REVIT
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD