

Berker TS Przycisk do montażu w płytkach dekoracyjnych, stal szlachetna

181113

Konfiguracja

- zwierny

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	24 V

Prąd

Prąd znamionowy	1,5 A

Materiał

Kolor RAL	RAL 9022
kolor linii dekoracyjnej	stal szlachetna
Kolor	wygląd: stal nierdzewna
Materiał/obróbka	nikiel szczotkowany
Materiał	nikiel
Powierzchnia	mat

- mosiądz, uszlachetniony

Wymiary

głębokość	19,7 mm
Głębokość montażu	13 mm
wysokość	22 mm
szerokość	22 mm

Podłączenie

- z zaciskami wtykowymi

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	

Oznaczenie

Główna linia projektowa	Berker TS

Instrukcje

- Możliwość podłączenia do instalacji Funkbus, radiowych KNX lub KNX przez interfejsy systemowe.

Alternatywny element sterujący do układów przekaźnikowych.

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.