

# Modułowy rozłącznik bezpiecznikowy 3P+N wkł.bezp.cyl.L38 10x38mm 20A 400VAC

L95400

**Konstrukcja**

| | |
|---|---|
| Rodzaj produktu | bezpiecznik |
| Liczba biegunów | 4 P |
| Układ biegunów | 3P+N |

**Funkcje**

| | |
|---|---|
| Jako instalacja awaryjnego zatrzymania | nie |
| Jako przełącznik główny | tak |
| Jako wyłącznik bezpieczeństwa | nie |

**Elementy sterujące i wskaźniki**

| | |
|---|---|
| Wskaźnik zadziałania zabezpieczenia | nie |
| Sygnalizator optyczny | nie |

**Charakterystyka elektryczna**

| | |
|---|---|
| Częstotliwość znamionowa | 50 Hz |
| Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC) | 380 V |

**Prąd**

| | |
|---|---|
| Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej | 0,5/1/2/4/6/8/10/12/16/20 A |

**Współczynnik korekcyjny prądu**

| | |
|---|---|
| Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 1-3 faz obok siebie | 1 |
| Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 4-6 faz obok siebie | 0,8 |
| Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 7-9 faz obok siebie | 0,7 |
| Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 20°C | 1 |
| Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego dla 30°C | 0,95 |
| Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego powyżej 40°C | 0,9 |
| Współczynnik korygujący prądu dopuszczalnego powyżej 50°C | 0,8 |


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.

**Bezpiecznik**

| | |
|---|---|
| Charakterystyka bezpiecznika | gI |
| Wielkość wkładki bezpiecznikowej | 10.3 x 38 |

**Moc**

| | |
|---|---|
| Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego | 8,9 W |

**Wytrzymałość**

| | |
|---|---|
| Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli) | 2000 |
| Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli) | 5000 |

**Instalacja / Montaż**

| | |
|---|---|
| Moment dokręcający | 2,4 Nm |
| Przystosowany do montażu centralnego od frontu | nie |
| Przystosowany do montażu na podłodze | tak |
| Przystosowany do montażu szyn | nie |

**Podłączenie**

| | |
|---|---|
| Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku | |
| Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku | |
| Rodzaj podłączenia | ze śrubą |

**Wyposażenie**

| | |
|---|---|
| Opcjonalny napęd silnikowy | nie |

**Bezpieczeństwo**

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP20 |

**Warunki użytkowania**

| | |
|---|---|
| Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2. | 3 |
| Temperatura magazynowania | -25 do 80 °C |

**Temperatura**

| | |
|---|---|
| Temperatura kalibracji | 30 °C |


Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych.